



Switch Industrial Capa 3 / 8 Puertos Gigabit PoE++ / 2 Puertos SFP 1G/2.5G / 4 Puertos SFP 10G / Rango de Temperatura -40 a 75°C (-40 a 167°F) / Montaje DIN o Pared

SKU: IGS-6329-8UP254X Marca: PLANET Categoría: Industrial

\$20,738.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch industrial gestionado de Capa 3 con 8 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000T con capacidad PoE++ (802.3bt), 2 puertos SFP compatibles con 1G y 2.5G, y 4 puertos SFP 10G para enlaces de agregación de alta velocidad. Diseñado para operación continua en ambientes hostiles con rango de temperatura de -40 a 75°C (-40 a 167°F) sin ventilación forzada. Incluye 2 entradas y salidas digitales para integración con sistemas de monitoreo y control de equipos periféricos. La arquitectura de montaje modular permite instalación en riel DIN o en pared, facilitando la adaptación a restricciones de espacio en gabinetes industriales y armarios de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 8 puertos 10/100/1000BASE-T con PoE++ 802.3bt y detección automática de velocidad<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 2 puertos SFP 100/1000/2500BASE-X para flexibilidad de medios<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 4 puertos SFP+ 10GBASE-X para agregación de enlaces troncales<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Potencia PoE total: 240 W con estándar IEEE 802.3bt (Type 4, hasta 90 W por puerto)<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 2 entradas digitales (DI) y 2 salidas digitales (DO) para monitoreo y control de eventos<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rango de temperatura operativa: -40 a 75°C (-40 a 167°F)<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Montaje en riel DIN o en pared según especificación del sitio</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos RJ45: 8 x 10/100/1000T<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos SFP 1G/2.5G: 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos SFP+ 10G: 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>PoE: 802.3bt (Type 4, PoE++)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia PoE total: 240 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detección automática de velocidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas/Salidas digitales: 2 DI / 2 DO</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operativa: -40 a 75°C (-40 a 167°F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clasificación industrial para ambientes extremos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Refrigeración pasiva (sin ventiladores)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Riel DIN o pared<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño modular para optimización de espacio</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Switch IGS-6329-8UP254X<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Kit de montaje en riel DIN<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Kit de montaje en pared<li style='padding: 6px 0;'>Guía de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PoE++ 802.3bt con potencia total de 240 W para dispositivos de alto consumo
Característica 2	2 entradas y salidas digitales para monitoreo y control de equipos externos
Característica 3	4 puertos SFP 10G para backbone de alta velocidad y agregación de enlaces
Característica 4	Detección automática de velocidad en puertos Ethernet para despliegue simplificado
Característica 5	Operación confiable en ambientes extremos sin climatización adicional
Característica 6	Montaje flexible en riel DIN o pared para optimización de espacio en gabinetes

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 16:43