



Switch Industrial con UPS / Administrable Gigabit / 3 Puertos Gigabit PoE+ (30 W) + 1 Puertos Gigabit PoE++ (90 W) / 2 Puertos SFP / 120 W Total / 48 a 57 VCD / Ideal para Proyectos / 300 Metros de Distancia

SKU: DS-3T1506HP-EI-UPS Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$3,657.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-> <!-- Logo Hikvision --> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;'-></p> <!-- Video principal --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;'-> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/tAttDYBuuf4?si=NsyhxOTw64GHI9g-' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Sección de videos explicativos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;'-> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> <h4 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->¿Qué es Hik-Partner Pro?</h4> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'-> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/N4STPOpodF0?si=dt3nLdu1X8I9aSz3' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> <h4 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Activa tus Equipos en 3 Pasos</h4> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'-> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/aR7nvYBsQ2Q?si=YuBDMfsO4B5t1G' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Título de especificaciones --> <div style='text-align: center; margin: 40px 0;'-> <h1 style='font-size: 28px; color: #232a6f; margin: 0;'->Especificaciones</h1> </div> <!-- Características principales y físicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'-> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'-> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'-> <div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid rgba(168,0,0,0.5); font-weight: bold; font-size: 16px; color: #ffffff;'->Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'-> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->1 puerto PoE 802.3af/at/bt (puerto 1) RJ45 de 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'->3 puertos PoE 802.3af/at (puerto 2,3,4) RJ45 de 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'->El puerto 3,4 soporta PoE pasivo 24v o 54v (configurable desde DIP Switch) <li style='margin-bottom: 5px;'->2 puertos SFP de 10/100/1000 Mbps para Uplink <li style='margin-bottom: 5px;'->El puerto '1' soporta hasta 90 W y los puertos '1-4' soportan PoE extended (300 mts) <li style='margin-bottom: 5px;'->Modo de trabajo: Standart mode (default), Extended mode, Isolation mode, PoE watchdog mode <li style='margin-bottom: 5px;'->PoE Watchdog para detectar inactividad y reiniciar automáticamente las cámaras que no responden <li style='margin-bottom: 5px;'->Soporta Port Isolation para separar virtualmente cada uno de los puertos para prevenir fuga de datos <li style='margin-bottom: 5px;'->Presupuesto PoE: DC 54 V input: 120 W DC 12 V~24 V input: 60 W <li style='margin-bottom: 5px;'->Monitorea el estado de salud y el consumo de energía del equipo y batería restante </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'-> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'-> <div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid rgba(168,0,0,0.5); font-weight: bold; font-size: 16px; color: #ffffff;'->Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'-> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Presupuesto de energía PoE 120 W <li style='margin-bottom: 5px;'->Capacidad de conmutación 14 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'->Tasa de reenvío de paquetes 10.42 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;'->Máximo consumo de energía 300 W <li style='margin-bottom: 5px;'->Dimensiones (An x Al x Pr) 158.00 mm x 44.00 mm x 130.00 mm <li style='margin-bottom: 5px;'->Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 75 °C <li style='margin-bottom: 5px;'->Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 85 °C <li style='margin-bottom: 5px;'->Fuente De Alimentación (No incluida) 12 V DC, 10 A o 24 V DC, 5 A; 54 V 2.22 A </div> <!-- Características avanzadas --> <div style='margin: 30px 0;'-> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'-> <div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid rgba(168,0,0,0.5); font-weight: bold; font-size: 16px; color: #ffffff;'->Características Avanzadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'-> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Aislado de puertos <li style='margin-bottom: 5px;'->PoE Watchdog <li style='margin-bottom: 5px;'->Link Aggregation <li style='margin-bottom: 5px;'->Prevención de loop <li style='margin-bottom: 5px;'->VLAN'S </div> <!-- Consideraciones --> <div style='margin: 30px 0;'-> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'-> <div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid rgba(168,0,0,0.5); font-weight: bold; font-size: 16px; color: #ffffff;'->Consideraciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'-> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Nota: NO INCLUYE BATERIA <li style='margin-bottom: 5px;'->El switch puede operar de 2 maneras: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Alimentar el equipo por medio de una fuente de poder (Modelos recomendados: NDR-120-48, NDR-240-48) <li style='margin-bottom: 5px;'->Según las condiciones de instalación y los dispositivos utilizados, es necesario usar cable UTP CAT 6 100% COBRE <li style='margin-bottom: 5px;'->El modo extendido y el extensor PoE solo soportan equipos que trabajen con el estándar PoE (IEEE 802.3af/at) <li style='margin-bottom: 5px; color: #e74c3c; font-weight: bold;'->NO montable en rack </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0; justify-content: center;'-> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> <h4 style='font-size: 18px; text-align: center; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Distancias Modo Extendido</h4> </div> <!-- Funcionamiento PoE Extended --> <div style='margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'-> <h4 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Funcionamiento PoE Extended</h4> <p style='margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'->Los Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta <strong style='color: inherit;'->200 metros</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	UPS integrado para continuidad operativa
Característica 2	PoE Watchdog reinicia cámaras automáticamente
Característica 3	Modo extendido hasta 300 metros sin degradación
Característica 4	Port isolation para segmentación de red
Característica 5	Dip switch configurable para PoE pasivo 24V/54V
Característica 6	Operación industrial extrema -40°C a 75°C