



SKU: S210I-8P4SX Marca: HUAWEI Categoría: Switches PoE

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; ><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"><video src="https://ftp3.mx/usuarios/axel/Huawei/eKit/S2101-8T45X/HUAWEI%20eKitEngine%20S2101%20Series%20Switches%20Introduction%20Video%20%281%29.mp4" autoplay=" muted=" loop=" playsinline=" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; display: block; controls=" class="fr-fvc fr-dvb fr-draggable">
</video></div></div><!-- Hero sección --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 360px; min-width: 280px;"><h2 style="font-size: 22px; margin: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;">Switch Industrial S2101 eKit</h2><div style="margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.7; font-weight: 600;">Modelo: S2101-8P45X</div><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Los switches industriales de la serie eKitEngine S2101 (S2101) son capa 2 que se controlan de forma independiente. Ofrecen puertos de acceso GE flexibles PoE+ y puertos de enlace ascendente GE/10GE. Pueden instalarse en un gabinete al exterior. El S2101 admite la gestión&icaron; local basada en web y en la nube o APP. Se puede utilizar ampliamente en entornos hostiles.</p></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><!-- Características principales --><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características&icaron; sticas principales</div><div style="padding: 10px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">(8) Puertos PoE+ RJ45 (10/100/1000 Mbps)<li style="margin-bottom: 5px;">(2) Puertos SFP (100 Mbps / 1 Gbps)<li style="margin-bottom: 5px;">(2) Puertos SFP+ (1/10 Gbps)<li style="margin-bottom: 5px;">Montaje para riel DIN incluido<li style="margin-bottom: 5px;">(2) Módulos de alimentación&icaron; CD, pueden funcionar en redundancia 1+1<li style="margin-bottom: 5px;">(1) Puerto DI/DO<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones sin caja: 162.0 mm x 44.0 mm x 142.0 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones con caja: 113.0 mm x 235.0 mm x 188.0 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso con caja: 0.975 kg<li style="margin-bottom: 5px;">Peso sin caja: 1.34 kg</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características físicas y eléctricas</div><div style="padding: 10px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Material de la carcasa: Metal<li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación&icaron; n: (2) Entradas 54 a 57 VCD<li style="margin-bottom: 5px;">Consumo máximo: Sin PoE: 16.24 W / Con PoE 257.6 W<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación&icaron; n: -40ºC a 75ºC<li style="margin-bottom: 5px;">Humedad de operación&icaron; n: 5 a 95% sin condensación&icaron; n<li style="margin-bottom: 5px;">Protección&icaron; n contra sobretensiones del puerto de servicio [kV]: Modo Com&icaron; n: ±8m±6 kV<li style="margin-bottom: 5px;">Protección&icaron; n contra sobretensiones de la fuente de alimentación&icaron; n [kV]: Alimentación&icaron; n CC: ±8m±2 kV en modo Com&icaron; n y ±8m±1 kV en modo diferencial<li style="margin-bottom: 5px;">No incluye fuente de alimentación&icaron; n, se recomienda: PAC240556-CN</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Rendimiento</div><div style="padding: 10px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de Switching: 60 Gbps<li style="margin-bottom: 5px;">Forwarding Rate: 44.6 Mpps<li style="margin-bottom: 5px;">VLANs Soportadas: 32<li style="margin-bottom: 5px;">Capa 2</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características&icaron; sticas avanzadas</div><div style="padding: 10px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Link aggregation<li style="margin-bottom: 5px;">Port Interfaz web, APP o Nube SNC<li style="margin-bottom: 5px;">STP / RSTP<li style="margin-bottom: 5px;">Limite de velocidad por puerto<li style="margin-bottom: 5px;">Aislamiento de puertos</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 360px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; margin: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;">Sección de redes flexibles</h3><div style="margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px; margin: 0;">Los switches industriales eKit S2101 te permiten mantener una conectividad estable y eficiente desde 10 Mbps hasta 10 Gbps, adaptándose a las necesidades de cada entorno. Conéctelos&icaron; n mediante puertos PoE+ RJ45 o fibra óptica, puede elegir la solución&icaron; n ideal para cada instalación&icaron; n.</div><div style="margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Sección de alta confiabilidad</div><div style="margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px; margin: 0;">Equipados con doble entrada de fuente de alimentación&icaron; n en VCD y respaldo en caliente 1+1, estos dispositivos ofrecen una redundancia total que asegura que tu red continúe&icaron; n funcionando incluso ante fallas de energía&icaron; n. Además&icaron; n, incluyen un<strong style="color: inherit;">puerto DI/DO, que permite integrar&icaron; n dispositivos de control externos para activar alarmas, luces o sistemas adicionales, aumentando la versatilidad y control sobre tu infraestructura.</div></div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div><!-- Sección de protección de bucles --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 360px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; margin: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity:

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión gratuita vía web, app o nube sin licencias
Característica 2	Redundancia de alimentación 1+1 con doble fuente 54-57 VCD
Característica 3	Presupuesto PoE+ de 220 W para 8 puertos Gigabit
Característica 4	Operación en ambientes extremos de -40°C a 75°C
Característica 5	Protección 6 kV sobretensiones para instalaciones industriales
Característica 6	Puertos uplink SFP/SFP+ flexibles 100 Mbps a 10 Gbps