



Switch Industrial No-Administrable 5 puertos Gigabit, PoE en 4 puertos 802.3af/at (120W)

SKU: TSW100 Marca: TELTONIKA Categoría: Switches PoE

\$1,773.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto;'></div><div style='padding: 0 20px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Switch Industrial No-Administrable PoE+</h3><p style='margin: 10px 0; color: inherit;'>TSW100 es el primer switch industrial no administrado de Teltonika Networks.</p><p style='margin: 10px 0; color: inherit;'>Equipado con cinco puertos Gigabit Ethernet, cuatro de los cuales admiten estándares IEEE802.3af e IEEE802.3at Power-over-Ethernet (PoE).</p><p style='margin: 10px 0; color: inherit;'>Clasificado como equipo de fuente de energía (PSE), permite la centralización de la fuente de alimentación, proporcionando hasta 30 vatios por puerto y reduciendo el esfuerzo de instalación de energía.</p><p style='margin: 10px 0; color: inherit;'>Tiene puertos Ethernet de 10/100/1000 Mbps para una solución económica de alto ancho de banda.</p><p style='margin: 10px 0; color: inherit;'>Ideal para aplicaciones profesionales de alto ancho de banda para proporcionar tanto: conexión de datos confiable como fuente de alimentación.</p></div><h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin: 30px 0 15px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px;'>Características</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Generales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alimenta equipos con estándares 802.3 af/at, hasta 30 Watts por puerto.<li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción robusta en carcasa de aluminio con opción de montaje en riel DIN.<li style='margin-bottom: 5px;'>Gran rango de operación en ambientes extremos.<li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño compacto.</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>5 puertos LAN, 10/100/1000 Mbps<li style='margin-bottom: 5px;'>4 puertos con PoE 802.3 af/at</div><div style='padding: 15px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rendimiento</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de banda: 10 Gbps</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Eléctricas y Físicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 9 - 57 Vcc, Requiere 44 - 57 Vcc para activar PoE.<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 9 W sin PoE, 129 W con PoE<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 136 g<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 115x32x95 mm (An x Al x Pr)<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -40 a 75° C<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de ingreso: IP30</div></div><h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin: 30px 0 15px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px;'>Remote Management System RMS</h2><p style='margin: 10px 0; color: inherit;'>Para uso de RMS requiere de un Router Principal</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 560px; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/uKMHltpz8qw' allowfullscreen='''></iframe></div><div style='flex: 1 1 560px; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/dfAudZR2wPY' allowfullscreen='''></iframe></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Centralización de alimentación hasta 30W por puerto PoE
Característica 2	Operación extrema de -40°C a 75°C sin ventiladores
Característica 3	Alimentación flexible 9-57V DC con PoE activo
Característica 4	Chasis de aluminio con montaje en riel DIN industrial
Característica 5	Diseño compacto para gabinetes y espacios restringidos
Característica 6	Alto ancho de banda Gigabit sin configuración compleja