

Sin imagen disponible

Switch Industrial No-Administrable 5 puertos Gigabit

SKU: TSW110 Marca: TELTONIKA Categoría: Industrial

\$1,229.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Imagen principal --><div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TSW110/202197-tsw110-product-social-share.png' alt='Switch Industrial No-Administrable 5 puertos Gigabit' class='fr-fic fr-dii'--></div><!-- Descripción general --><div style='margin-bottom: 30px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'>Switch Industrial No-Administrable</h3><p style='margin: 10px 70px 50px 70px; font-size: 14px; text-align: justify; color: inherit;'>TSW110 es un switch no administrado de capa 2, que es una versión simplificada de nuestro producto anterior: TSW100.</p><p style='margin: 10px 70px 50px 70px; font-size: 14px; text-align: justify; color: inherit;'>Es posible encenderse a través del primer puerto LAN.</p><p style='margin: 10px 70px 50px 70px; font-size: 14px; text-align: justify; color: inherit;'>Tiene cinco puertos Ethernet de 10/100/1000 Mbps para una solución económica de alto ancho de banda.</p><p style='margin: 10px 70px 50px 70px; font-size: 14px; text-align: justify; color: inherit;'>Ofrece una amplia gama de voltajes de fuente de alimentación compatibles (9-30 V).</p><p style='margin: 10px 70px 50px 70px; font-size: 14px; text-align: justify; color: inherit;'>Ideal para aplicaciones profesionales de alto ancho de banda para proporcionar una conexión de datos confiable.</p></div><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(53, 152, 219, 0.1);-->Generales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Construcción robusta en carcasa de aluminio con opción de montaje en riel DIN.<li style='margin-bottom: 5px;-->Gran rango de operación en ambientes extremos.<li style='margin-bottom: 5px;-->Tamaño compacto.<li style='margin-bottom: 5px;-->Bajo consumo de energía: <= 1.8 Watts</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(53, 152, 219, 0.1);-->Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->5 puertos LAN, 10/100/1000 Mbps<div style='margin-top: 20px;--><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 10px; opacity: 0.8;-->Rendimiento</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Ancho de banda: 10 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(53, 152, 219, 0.1);-->Eléctricas y Físicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Alimentación: 9 - 30 Vcc. (PoE pasivo puerto LAN)<li style='margin-bottom: 5px;-->Consumo: 1.8 W<li style='margin-bottom: 5px;-->Peso: 227 g<li style='margin-bottom: 5px;-->Dimensiones: 110x30x85 mm (An x Al x Pr)<li style='margin-bottom: 5px;-->Temperatura de Operación: -40 a 75º C</div></div></div><!-- Sección RMS --><div style='margin-bottom: 30px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Remote Management System RMS</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 10px 0 20px 0; opacity: 0.8;-->(Para uso de RMS requiere de un Router Principal)</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;--><div style='flex: 1 1 560px; min-width: 300px;--><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;--><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/dfAudZR2wPY' allowfullscreen=''></iframe></div><div style='flex: 1 1 560px; min-width: 300px;--><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;--><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/dfAudZR2wPY' allowfullscreen=''></iframe></div></div></div>