



Switch Industrial No-Administrable 8 puertos Gigabit PoE 802.3af/at, 2 puertos SFP

SKU: TSW200    Marca: TELTONIKA    Categoría: Switches PoE

\$2,220.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El TSW200 de Teltonika Networks es un switch industrial no-administrable diseñado para entornos que demandan conectividad robusta y alimentación PoE centralizada. Equipado con 8 puertos Gigabit Ethernet compatibles con estándares IEEE 802.3af/at, este dispositivo funciona como fuente de energía PSE (Power Sourcing Equipment) entregando hasta 30 watts por puerto, eliminando la necesidad de fuentes de alimentación individuales para cada dispositivo terminal. Los 2 puertos SFP integrados permiten extender la red mediante fibra óptica de largo alcance, ideal para conectar edificios remotos o zonas con alta interferencia electromagnética. Su construcción en carcasa de aluminio y su rango operativo de temperatura de -40°C a 75°C garantizan desempeño continuo en condiciones industriales extremas.

**Características principales**

- 8 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps con PoE+2 puertos SFP para conectividad de fibra óptica de largo alcance
- Cumplimiento IEEE 802.3af/at con hasta 30W por puerto
- Clasificación PSE para centralización de fuente de alimentación
- Carcasa robusta de aluminio para entornos industriales
- Operación en temperaturas de -40°C a 75°C

**Especificaciones técnicas**

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Conectividad            | Puertos Ethernet: 8 x RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps |
| Puertos SFP             | 2 x SFP para fibra óptica                           |
| PoE                     | IEEE 802.3af/at, hasta 30W/puerto                   |
| Rol                     | PSE (Power Sourcing Equipment)                      |
| Condiciones ambientales | Temperatura operativa: -40°C a 75°C                 |
| Material de carcasa     | Aluminio industrial                                 |
| Tipo de dispositivo     | No-administrable                                    |

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Centralización de alimentación PoE hasta 30W por puerto |
| Característica 2 | Fibra óptica de largo alcance con 2 puertos SFP         |
| Característica 3 | Operación confiable de -40°C a 75°C                     |
| Característica 4 | Carcasa de aluminio para ambientes industriales         |
| Característica 5 | Alto ancho de banda con puertos 10/100/1000 Mbps        |
| Característica 6 | Reducción de esfuerzo de instalación eléctrica          |