



Switch Industrial No Administrable Gigabit / 6 Puertos Gigabit PoE+ (30 W) + 2 Puertos Gigabit PoE++ (60 W) / 2 Puertos SFP / 120 W Total / 48 a 57 VCD / Ideal para Proyectos / 300 Metros de Distancia

SKU: DS-3T0510HP-E/H5 Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$3,725.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen logo --> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'> </p> <!-- Características principales y físicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>2 puertos PoE 802.3af/at RJ45 de 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>6 puertos PoE 802.3af/at RJ45 de 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>2 puertos SFP de 10/100/1000 Mbps para Uplink <li style='margin-bottom: 5px;*>El puerto 1 y 2 soporta hasta 60W y los puertos 7 y 8 soportan PoE extended (300 mts.) <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de trabajo: Standart mode (default), Extended mode, Isolation mode, PoE watchdog mode <li style='margin-bottom: 5px;*>PoE Watchdog para detectar inactividad y reiniciar automáticamente las cámaras que no responden <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta Port Isolation para separar virtualmente cada uno de los puertos para prevenir fuga de datos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Presupuesto de energía PoE 110 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de conmutación 20 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Tasa de reenvío de paquetes 14.88 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;*>Máximo consumo de energía 120 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (An x Al x Pr) 197 mm x 114.2 mm x 42.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de funcionamiento: -30 °C a 65 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de Alimentación 48 a 57 VDC, 2.5 A Max (Modelo recomendado NDR-120-48) <li style='margin-bottom: 5px;*>No montable en rack </div> </div> <!-- Consideraciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Consideraciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Nota: Las distancias del modo extendido pueden variar según las condiciones de instalación y los dispositivos utilizados, es necesario usar cable UTP CAT 6 100% COBRE <li style='margin-bottom: 5px;*>El switch suministra PoE Estandarizado (PoE Activo) no puede alimentar equipos que manejen PoE Pasivo </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Distancias Modo Extendido --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;*>Distancias Modo Extendido</h3> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/redes/poeextended.PNG' alt='Distancias Modo Extendido'> </p> </div> <!-- Funcionamiento PoE Extended --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;*>Funcionamiento PoE Extended</h3> <p style='text-align: center; margin: 20px 0; font-size: 15px; color: inherit;*> Los Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta <strong style='font-size: 18px;*>200 metros </p> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/alexh/Hikvision/imagen/Distancias.PNG' alt='Funcionamiento PoE Extended'> </p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PoE++ de 60W en puertos críticos para PTZ y domos
Característica 2	Alcance PoE extendido hasta 984 pies sin repetidores
Característica 3	Watchdog automático reinicia cámaras inactivas
Característica 4	Aislamiento de puertos previene fugas de datos
Característica 5	Capacidad de conmutación 20 Gbps sin cuellos de botella
Característica 6	Diseño industrial para entornos de misión crítica