



Switch Industrial No Administrable, Múltiple Montaje (Pared, Riel DIN y Magnético), 8 Puertos Gigabit con 4 puertos PoE 802.3at, Hasta 120 W.

SKU: WGS-804HP Marca: PLANET Categoría: Industrial

\$3,269.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imágenes de iconos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>El diseño compacto y plano se adapta fácilmente a cualquier ubicación con espacio limitado. Adopta un diseño de 'acceso frontal', lo que hace que la instalación, el cableado, el monitoreo de LED y el mantenimiento del WGS-804HP muy fáciles de manejar para los técnicos.</p> <p style='margin: 0; color: inherit;'>El montaje en pared fijo, el montaje en pared magnético o la instalación en riel DIN del WGS-804HP permiten un uso eficiente del espacio del gabinete, lo que hace que su uso sea más flexible.</p> </div> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Galería de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 450px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 450px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 450px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 450px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Secciones de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: #d35400; opacity: 0.9;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Alimenta dispositivos PoE 802.3af y PoE+ 802.3at. <li style='margin-bottom: 8px;'>Potencia Max. 120W <li style='margin-bottom: 8px;'>Medidor frontal de consumo PoE. <li style='margin-bottom: 8px;'>Tamaño de tabla de direcciones MAC de 8K. <li style='margin-bottom: 8px;'>Bloque de terminales de 3 pines o conector jack de CC. <li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación Dual con Failover. <li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje en pared, base magnética o con riel DIN. <li style='margin-bottom: 8px;'>Admite protección EFT 6000 VCC para línea eléctrica. </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: #d35400; opacity: 0.9;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>8 puertos RJ45 10/100/1000BASE-T auto-MDI/MDI-X. <li style='margin-bottom: 8px;'>4 puertos con función de inyector PoE 802.3af/802.3at (puertos 1 a 4). <li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación de 48 V - 54 Vcc (No incluye fuente) <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 148 x 24.2 x 134 mm <li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación de -40 a 75° C. <li style='margin-bottom: 8px;'>Tamaño compacto, montaje en pared, montaje magnético en pared y diseños de riel DIN. <li style='margin-bottom: 8px;'>Carcasa metálica IP30. </div> </div> <!-- El Equipo Incluye --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: #d35400; opacity: 0.9;'>El Equipo Incluye:</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Kit magnetico <li style='margin-bottom: 8px;'>Conector de 3 pin <li style='margin-bottom: 8px;'>Switch <li style='margin-bottom: 8px;'>Kit de montaje en pared. <li style='margin-bottom: 8px;'>Kit de montaje en riel Din <li style='margin-bottom: 8px;'>Kit magnetico <li style='margin-bottom: 8px;'>Conector de 3 pin <li style='margin-bottom: 8px;'>8 tapas de conectores. </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto plano para espacios restringidos en gabinetes
Característica 2	Acceso frontal simplifica instalación y mantenimiento
Característica 3	Medidor LED frontal de consumo PoE para monitoreo en tiempo real
Característica 4	Alimentación dual con failover automático sin interrupción
Característica 5	Protección EFT 6000 VCC en líneas eléctricas para entornos industriales
Característica 6	Montaje magnético, pared o riel DIN sin herramientas adicionales