



Switch Industrial PoE Administrable de Pared Capa 2, 8 Puertos Gigabit PoE 802.3at y 2 Puertos 100/1000X SFP

SKU: WGS-4215-8P2S Marca: PLANET Categoría: Industrial

\$6,418.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imágenes de iconos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Imagen principal del producto --> <div style='margin: 30px 0; text-align: center;'> </div> <div style='text-align: center;'> </div> <div style='text-align: center;'> </div> <div style='text-align: center;'> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;'> <!-- Características Principales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; max-width: 400px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #0d6efd; color: #ffffff;'>Características Principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Hasta 8 puertos de dispositivos IEEE 802.3af/802.3at Presupuesto PoE de 200 Watts Admite alimentación PoE hasta 36 watts para cada puerto PoE La protección del circuito evita interferencias de energía entre los puertos La alimentación eléctrica remota hasta 100 metros en modo estándar y 250 m en modo extendido Diseño de entrada de energía dual Tamaño de tabla de direcciones MAC de 8K </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; max-width: 400px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #0d6efd; color: #ffffff;'>Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Tamaño compacto con diseño de montaje en pared fijo, montaje en pared magnético o riel DIN Caja metálica IP30 8 puertos de cobre Gigabit RJ45 10/100/1000BASE-T con función de inyector PoE+ IEEE 802.3at 2 puertos mini-GBIC/SFP 100/1000BASE-X Soporta temperaturas de funcionamiento de -40 a 75 grados C Admite protección Ethernet ESD de 6 KV CC Entrada de alimentación amplia de 48 V ~ 54 V CC con protección de polaridad inversa (No incluye fuente) Bloqueo de terminales de 3 pines o conector jack de CC Dimensiones: 178 x 24.2 x 134 mm Peso: 640 gramos </div> </div> <!-- El Paquete Incluye --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; max-width: 400px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #0d6efd; color: #ffffff;'>El Paquete Incluye:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> 1 Switch 1 Kit de montaje en pared 1 Kit de montaje magnético 1 Terminal de Bloqueo 1 Kit de montaje en riel DIN </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje triple: pared, magnético y carril DIN
Característica 2	Programación inteligente PoE para ahorro energético
Característica 3	Alimentación PoE hasta 36W por puerto individual
Característica 4	Alcance extendido hasta 250 metros en modo largo
Característica 5	Protección ESD de 6kV para entornos industriales
Característica 6	Diseño compacto IP30 con entrada de energía dual