



Switch Industrial PoE+ hasta 300 watts , Ideal para temperaturas Extremas y protección contra descargas, 1 puerto PoE++ 60W y 7 puertos PoE+ 30W, 2 SFP Uplink

SKU: RG-NIS2100-8GT2SFP-HP

Marca: RUJIE

Categoría: Switches PoE

\$3,275.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch industrial Layer 2 diseñado para despliegues en entornos críticos con condiciones climáticas adversas. Integra ocho puertos 10/100/1000BASE-T con capacidad PoE, distribuidos en un puerto PoE++ de 60 W y siete puertos PoE+ de 30 W, con presupuesto energético total de 300 W. Incorpora dos puertos SFP para uplink de fibra óptica, capacidad de conmutación de 20 Gbps y tasa de reenvío de 14.8 Mpps. La arquitectura soporta hasta 16 VLANs con tabla MAC de 8000 entradas. Su carcasa metálica compacta y certificación CE garantizan operación continua en rangos de temperatura industrial con protección integral contra descargas eléctricas.Desempeño de Red• Capacidad de conmutación: 20 Gbps• Tasa de reenvío: 14.8 Mpps• Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas• Máximo de VLANs: 16• Layer 2Especificaciones Físicas y Eléctricas• Dimensiones: 50 x 155 x 130 mm (1.97 x 6.10 x 5.12 in)• Peso neto: 0.79 kg (1.74 lbs)• MTBF: > 200,000 horas• Protección contra sobretensiones: 6 kV modo común• Certificación: CE• Entrada DC: 46-57 V DC, 7 A• Consumo mínimo: 12 W (sin carga PoE)• Consumo máximo: 312 W (con carga PoE)• Fuente AC (RG-NIS-PA240-54): 100-240 V AC, 50/60 HzContenido del Paquete• Switch industrial RGNIS21008GT2SFPHP• Fuente de alimentación RG-NIS-PA240-54Configuración de PuertosPuertos 10/100/1000BASE-T: 81x PoE++ (60 W) + 7x PoE+ (30 W)Puertos SFP 1 Gbps: 2Uplink de fibra óptica

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación en temperaturas extremas de -40 °C a 75 °C
Característica 2	Protección contra sobretensiones de 6 kV en modo común
Característica 3	Potencia PoE total de 300 W con un puerto PoE++ de 60 W
Característica 4	Alimentación redundante DC 46-57 V o AC 100-240 V
Característica 5	Diseño compacto de 50 x 155 x 130 mm para armarios restrictivos
Característica 6	MTBF superior a 200,000 horas para alta disponibilidad