



Switch Industrial PoE, Ideal para temperaturas Extremas y protección contra descargas, 8 Puertos Gigabit PoE 802.3 af/at, 4 Puertos SFP

Administrable Cloud

SKU: RG-NIS3100-8GT4SFP-HP

Marca: RUIJIE

Categoría: Industrial

\$9,846.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;\*>Switch industrial serie RG-NIS3100 Verdadero grado industrial especialmente diseñado para entornos hostiles</h2> <div style='margin: 20px 0;\*> <p style='font-size: 18px; margin: 15px 0; color: inherit;\*> <span style='background-color: rgba(241, 196, 15, 0.3); padding: 5px 10px; border-radius: 4px;\*> <span style='color: inherit; font-weight: bold;\*>Fuente DIN AC/DC por separado:</span> <a style='color: #0066cc; text-decoration: underline; href='https://www..mx/producto/ruijie-rg-nis-pa240-48-223648.html' target='\_blank' rel='noopener'\*>RG-NIS-PA240-48</a> </span> </p> </div> </div> </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;\*> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RGNIS31004GT2SFPHP/223554-rgnis\_2.png' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;\*> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RGNIS31004GT2SFPHP/223554-2023-11-09\_15\_48\_50-ruijie\_cloud\_class.png' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;\*> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RGNIS31004GT2SFPHP/223554-group03.jpg' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;\*> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RGNIS31004GT2SFPHP/223554-2023-11-09\_15\_50\_25-ruijie\_cloud\_class.png' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;\*> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RGNIS31004GT2SFPHP/223554-2023-11-09\_15\_52\_06-ruijie\_cloud\_class.png' alt=''> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Operación confiable en temperaturas extremas de -40°C a 75°C  |
| Característica 2 | Doble fuente de alimentación AC/DC separada para redundancia  |
| Característica 3 | Administración cloud para gestión remota centralizada         |
| Característica 4 | 8 puertos PoE 802.3af/at para alimentación de dispositivos IP |
| Característica 5 | 4 puertos SFP para conectividad de fibra óptica uplink        |
| Característica 6 | Grado industrial para entornos hostiles y críticos            |

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 02/08/2026 09:08