



Switch JetStream de 16 puertos 10/100/1000Mbps y PoE af/at, 2 puertos SFP hasta 192W.

SKU: TL-SG1218MPE Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$4,051.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>16 Puertos RJ45 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>2 Puertos Gigabit SFP <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándar: 802.3at/802.3af <li style='margin-bottom: 5px;*>Suministro eléctrico: 192W <li style='margin-bottom: 5px;*>Throughput: 23.8Mpps <li style='margin-bottom: 5px;*>VLANs: Hasta 34 simultáneas <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte: MTU/Puerto/TagVLAN </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de alimentación: 100-240V AC, 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: En rack <li style='margin-bottom: 5px;*>Ventiladores: 2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo máximo: 18.73W (sin equipos PoE), 217.22W (con equipos PoE) <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 0º ~ 50º C <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 440 x 180 x 44 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características L2</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>IGMP Snooping: V1/V2/V3 <li style='margin-bottom: 5px;*>Agregación de Enlaces: Estática <li style='margin-bottom: 5px;*>Port Mirroring <li style='margin-bottom: 5px;*>Diagnóstico de Cable <li style='margin-bottom: 5px;*>Prevención de Loop </div> </div> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/esanchez/TPLINK/TLSG1218MPE/Captura%20de%20pantalla%202019-11-08%20a%20la%28s%29%2012.15.48.png' alt=''> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/esanchez/TPLINK/TLSG1218MPE/Captura%20de%20pantalla%202019-11-08%20a%20la%28s%29%2012.15.35.png' alt=''> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/esanchez/TPLINK/TLSG1218MPE/Captura%20de%20pantalla%202019-11-08%20a%20la%28s%29%2012.16.01.png' alt=''> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/esanchez/TPLINK/TLSG1218MPE/Captura%20de%20pantalla%202019-11-08%20a%20la%28s%29%2012.16.32.png' alt=''> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/esanchez/TPLINK/TLSG1218MPE/Captura%20de%20pantalla%202019-11-08%20a%20la%28s%29%2012.16.43.png' alt=''> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	192W de potencia PoE para múltiples dispositivos
Característica 2	34 VLANs simultáneas para segmentación avanzada
Característica 3	Agregación estática de enlaces para mayor ancho de banda
Característica 4	IGMP Snooping v1/v2/v3 para tráfico multicast optimizado
Característica 5	Prevención de loop para estabilidad de red
Característica 6	Diagnóstico de cable integrado para mantenimiento proactivo