



Switch JetStream SDN Administrable 8 puertos 10/100/1000 Mbps + 2 puertos SFP, administración centralizada OMADA SDN

SKU: TL-SG3210 Marca: TP-LINK Categoría: Switches

\$2,219.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;*> <h2>Aprende más sobre Omada</h2> </div> <div style='margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TLSG3210/193901-captura_de_pantalla_2021-02-15_a_la(s)_12.55.26.png' alt='*> </div> <div style='margin: 30px 0;*> <div style='text-align: center;*> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Administración con el controlador Omada, generando una red unificada</h2> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TLSX3008F/208029-image_-_2023-02-27t093757.672.png' alt='*> </div> </div> <div style='margin: 30px 0;*> <div style='text-align: center;*> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Alto rendimiento para una red empresarial.</h2> </div> </div> <div style='margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TLSG3428/193908-image_-_2023-02-27t150520.583.png' alt='*> </div> <div style='margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 294 x 180 x 44 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos: 8 puertos RJ45 Gigabit, 2 puertos 1G SFP, 1 puerto consola micro-USB / consola RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;*>Ventilador: Ventilador <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 100-240 Vca, 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento: 20 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Reenvío de paquetes: 14.89 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;*>Tabla de MAC: 8 K <li style='margin-bottom: 5px;*>Memoria del buffer: 4.1 Mbit <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo Máximo: 6.84 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 0 - 45° C <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: CE, FCC, RoHS </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión centralizada: Controladora basada en la nube, OC300, OC200, Controlador software Omada <li style='margin-bottom: 5px;*>Calidad de Servicio: 8 colas de prioridad, Control de ancho de banda, Mirror, Prioridad 802.1p CoS/DSCP, Rendimiento más fluido <li style='margin-bottom: 5px;*>Características L2 y L2+: Link Agregation, LACP 802.3ad, STP, Control de flujo, Reflejo <li style='margin-bottom: 5px;*>Características L3: IGMP v2/v3 proxy, 16 interfaces IPv4 / IPv6, Enrutamiento estático (48), ARP estático (128), Servidor DHCP, ARP proxy <li style='margin-bottom: 5px;*>Características avanzadas: Detección automática de dispositivos, Configuración unificada, Actualización por lotes, Advertencia de eventos anormales <li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad: Enlace de puerto IP-MAC, Enlace IPv6-MAC-Port, Defensa DoS, hasta 64 direcciones MAC por puerto, Aislamiento de puertos <li style='margin-bottom: 5px;*>IPv4 / IPv6: Sí <li style='margin-bottom: 5px;*>Aprovisionamiento: Es necesario el controlador. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>TL-SG3210 <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;*>Kit de montaje <li style='margin-bottom: 5px;*>Patas de goma <li style='margin-bottom: 5px;*>Guía de instalación </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada en nube y local con Omada Controller
Característica 2	Rendimiento de 20 Gbps con reenvío de 14.89 Mpps para redes empresariales
Característica 3	8 colas QoS para priorización de tráfico crítico
Característica 4	Soporte dual IPv4/IPv6 con 16 interfaces y enrutamiento estático
Característica 5	Alimentación universal 100-240 VCA sin necesidad de fuente externa
Característica 6	Diseño compacto con ventilador integrado para operación silenciosa