



Switch L2 Administrable PoE con 16 puertos Gigabit PoE 802.3af/at + 2 SFP para fibra 1Gb, gestión gratuita desde la nube, 240w

SKU: RG-ES220GS-P    Marca: RUIJIE    Categoría: Switches PoE

\$4,573.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch de capa 2 administrable con 16 puertos Gigabit Ethernet PoE+ compatibles con IEEE 802.3af/at y 2 puertos SFP para fibra óptica 1 Gb. Ofrece gestión centralizada en la nube sin costo adicional, permitiendo monitoreo y configuración remota en tiempo real. Incluye mecanismos de prevención automática de bucles de red para garantizar estabilidad operativa. Presupuesto PoE total de 250 W para alimentación de dispositivos terminales como cámaras IP, puntos de acceso y teléfonos VoIP. Capacidad de conmutación de 40 Gbps y tabla de direcciones MAC de 8000 entradas. Diseño con ventilador inteligente que se detiene por debajo de 25 °C para reducir ruido en entornos de oficina.

**Características Generales**

18 puertos 10/100/1000BASE-T (16 puertos PoE+) 2 puertos SFP para fibra óptica 1 Gb  
Presupuesto PoE: 250 W (IEEE 802.3at / IEEE 802.3af)  
Capacidad de conmutación: 40 Gbps  
Tasa de reenvío: 29.76 Mpps  
Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas  
VLANs máximas: 16  
Ventilador integrado con parada automática < 25 °C  
Protección contra sobretensiones de puerto: 4 kV  
MTBF: > 200,000 horas  
Certificaciones: CE, FCC  
Desempeño  
Capacidad de conmutación: 40 Gbps  
Tasa de reenvío: 29.76 Mpps  
Tabla MAC: 8000 direcciones  
VLANs máximas: 16  
MTBF: > 200,000 horas  
Físicas y Eléctricas  
Dimensiones: 300 x 223 x 43.6 mm  
Peso con empaque: 2.8 kg  
Ventilador: integrado, parada < 25 °C  
Protección de sobretensión: 4 kV  
Certificaciones: CE, FCC  
Contenido del Paquete  
1 switch PoE RG-ES220GS-P  
Guía rápida de instalación  
Cable de energía AC  
Tornillería y kit de montaje en rack

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Administración en la nube sin costo adicional                 |
| Característica 2 | Prevención automática de bucles de red                        |
| Característica 3 | Monitoreo y configuración remota en tiempo real               |
| Característica 4 | 16 puertos PoE+ IEEE 802.3at/af con 250W de presupuesto total |
| Característica 5 | 2 puertos SFP para fibra óptica 1 Gb de uplink                |
| Característica 6 | Conmutación de 40 Gbps con tabla de 8000 direcciones MAC      |