



SKU: TL-SG3452P Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; src="https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TL5G3452P/194589-captura_de_pantalla_2024-02-21_a_la_s_1.36.41 p.m.png alt="" /> </div> </div> <!-- Secciones con imágenes --> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 40px; margin: 40px 0;"> <div style="text-align: center;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Administración en el controlador Omada, generando una red unificada.</h3> </div> <div style="text-align: center;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Alto Presupuesto PoE, ideal para gran variedad de equipos PoE.</h3> </div> <div style="text-align: center;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Funciones avanzadas para la administración de la red empresarial.</h3> </div> <div style="text-align: center;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Alto rendimiento para una red empresarial.</h3> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;" /> <!-- Especificaciones --> <div style="margin: 40px 0;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones</h3> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Conectividad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">3 Ventiladores <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: 0 - 45 °C <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje: En Rack </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Conectividad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">4 Puertos PoE+ Gigabit <li style="margin-bottom: 5px;">4 Puertos SFP 1 Gigabit <li style="margin-bottom: 5px;">2 Puerto consola RJ45 / micro USB </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Rendimiento</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">104 Gbps <li style="margin-bottom: 5px;">Reenvío de paquetes: 77.4 Mpps </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Alimentación</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">384 W <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo Energía: 52.53 W (consumo propio) <li style="margin-bottom: 5px;">464.2 W (con equipos conectados) </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características L2 y L2+</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Link Agregación <li style="margin-bottom: 5px;">LACP 802.3ad <li style="margin-bottom: 5px;">STP <li style="margin-bottom: 5px;">Control de flujo <li style="margin-bottom: 5px;">Reflejo </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Calidad de Servicio</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Control de ancho de banda <li style="margin-bottom: 5px;">Mirror <li style="margin-bottom: 5px;">Prioridad 802.1p CoS/DSCP <li style="margin-bottom: 5px;">Rendimiento más fluido </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Seguridad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Enlace de Puerto IP-MAC <li style="margin-bottom: 5px;">Enlace IPv6-MAC-Port <li style="margin-bottom: 5px;">Defensa DoS <li style="margin-bottom: 5px;">Hasta 64 direcciones MAC por puerto </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Administración</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Gestión web <li style="margin-bottom: 5px;">Gestión Centralizada <li style="margin-bottom: 5px;">Cable de alimentación <li style="margin-bottom: 5px;">Kit de montaje rack <li style="margin-bottom: 5px;">Patatas de goma <li style="margin-bottom: 5px;">Guía de instalación </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Otros</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Soporte <li style="margin-bottom: 5px;">Garantía: 5 años </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;" /> <!-- Características adicionales --> <div style="margin: 40px 0;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 0 20px 0; color

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración flexible: Omada centralizado o modo standalone
Característica 2	Presupuesto PoE 384W para alta densidad de dispositivos
Característica 3	Rendimiento 104 Gbps con reenvío 77.4 Mpps sin cuellos de botella
Característica 4	Multicast IGMP y QoS para tráfico empresarial optimizado
Característica 5	Doble puerto de consola RJ45 y microUSB para acceso local versátil
Característica 6	3 ventiladores con temperatura de operación 0-45°C para confiabilidad continua