



Switch L2+ PoE++ / 6 Puertos 10G / 4 Puertos Multi-Gigabit 1G/2.5G/5G/10G PoE++ / 2 Puertos SFP+ 10G / Presupuesto PoE 200W / Rendimiento 120 Gbps

SKU: TL-SX3206HPP Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$10,576.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Switch L2+ PoE++ diseñado para infraestructuras de red empresariales de alto rendimiento. Integra 4 puertos multi-gigabit con negociación automática de 1G/2.5G/5G/10G con alimentación PoE++ (802.3bt), complementados con 2 puertos SFP+ 10G para enlaces de fibra óptica. Compatible con el controlador Omada para administración centralizada de red unificada, o bien operación stand-alone mediante interfaz web. Capacidad de conmutación de 120 Gbps y reenvío de 89.28 Mpps garantizan throughput sin bloqueo para entornos con múltiples dispositivos de alta demanda como puntos de acceso Wi-Fi 6/6E, cámaras IP y terminales de videoconferencia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 6 puertos 10GBase-T con 4 puertos PoE++ (802.3af/at/bt)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 2 puertos SFP+ 10G para conectividad de fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Presupuesto PoE total: 200W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Rendimiento de conmutación: 120 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tabla de direcciones MAC: 32K entradas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Memoria de buffer: 9 KB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Gestión web local o centralizada mediante controlador Omada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Soporte multicast IGMP snooping<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Detección automática de dispositivos PoE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Montaje: rack 1U o escritorio</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Red</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Rendimiento: 120 Gbps</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Reenvío de paquetes: 89.28 Mpps</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Buffer: 9 KB</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Multicast: IGMP snooping</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Ventilación: 2 ventiladores integrados</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Consumo máximo: 244.9 W (con equipos PoE)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Temperatura operación: 0°C a 45°C</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Certificaciones: CE, FCC, RoHS</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Switch L2+ PoE++ TL-SX3206HPP</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Cable de alimentación</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Kit de montaje en rack</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Almohadillas de goma para escritorio</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Guía de instalación rápida</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Controlador Omada para red unificada empresarial
Característica 2	Multi-Gigabit automático 1G/2.5G/5G/10G por puerto
Característica 3	Reenvío de paquetes 89.28 Mpps sin bloqueo
Característica 4	Gestión flexible web o centralizada Omada
Característica 5	Buffer de 9 KB para tráfico burst empresarial
Característica 6	Montaje rack o escritorio con ventilación dual