



Switch L2 PoE Industrial / Administración Cloud Gratuita / 8 Puertos PoE af/at/bt 10/100/1000 Mbps / 2 Puertos SFP Gigabit / Máx Presupuesto PoE 145 W / Montaje Magnético - Riel DIN.

SKU: WI-PCES310GF-F Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$4,145.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-><!-- Imagen principal --><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'-></div><!-- Sección Características Principales --><div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Caracteríute;sticas Principales</h3><div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Administra tus Equipos de Manera Remota</h3><div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Protección contra descargas --><div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Protección contra descargas --><div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Instalación pared metal --><div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Instalación pared metal</h3><div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Especificaciones --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Especificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Dimensiones: 110 x 92 x 46 mm<li style='margin-bottom: 5px;'->Ventilador: Sin Ventiladores<li style='margin-bottom: 5px;'->Presupuesto PoE: 145 W<li style='margin-bottom: 5px;'->Puertos PoE: Puertos 1-2 PoE af/at/bt Hasta 90W, Puertos 3-8 PoE af/at Hasta 30W<li style='margin-bottom: 5px;'->Fuente de alimentación externa: DC1: 48-57V 6A Max. Tipo Jack, DC2: 48-57V 6A Max. Tipo Phoenix<li style='margin-bottom: 5px;'->Puertos PoE (RJ45): (Mid-span/ End-span)<li style='margin-bottom: 5px;'->Bandwidth: 20Gbps<li style='margin-bottom: 5px;'->Mac Address Table: 2K<li style='margin-bottom: 5px;'->Packet Forwarding Rate: 14.88Mpps<li style='margin-bottom: 5px;'->Consumo: 5W sin equipos conectados, 150W con equipos conectados<li style='margin-bottom: 5px;'->Temperatura de Operación: -40 a 75° C<li style='margin-bottom: 5px;'->Certificaciones: CE, FCC, RoHS<!-- Características --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Caracteríute;sticas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Ajustes puerto<li style='margin-bottom: 5px;'->Estadoíute;stica de puerto<li style='margin-bottom: 5px;'->Control de tormentas<li style='margin-bottom: 5px;'->Port mirroring<li style='margin-bottom: 5px;'->Port Isolation<li style='margin-bottom: 5px;'->Bandwith control<li style='margin-bottom: 5px;'->Link Aggregation<li style='margin-bottom: 5px;'->Loop Guard<li style='margin-bottom: 5px;'->Static MAC<li style='margin-bottom: 5px;'->Alarma<li style='margin-bottom: 5px;'->Búqueda de MAC<li style='margin-bottom: 5px;'->Ajustes de PoE<li style='margin-bottom: 5px;'->Detección de ONVIF</div><!-- Cloud y Administración --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Cloud</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->MQTT Cliente<li style='margin-bottom: 5px;'->Descubrimiento de dispositivos Wi-Tek<h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Administración</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Web GUI<li style='margin-bottom: 5px;'->Línea de Comandos (CLI)<li style='margin-bottom: 5px;'->SNTP<li style='margin-bottom: 5px;'->Cloud</div><!-- Otros --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Otros</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Switch WI-PCES310GF-F<li style='margin-bottom: 5px;'->Accesorios Magnéticos<li style='margin-bottom: 5px;'->Terminal Phoenix<li style='margin-bottom: 5px;'->Montaje para Riel DIN<li style='margin-bottom: 5px;'->Sensor de Temperatura y humedad</div></div><p></p><p></p><p></p><p></p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración remota vía cloud y Web GUI sin costo adicional
Característica 2	Compatibilidad ONVIF para gestión centralizada de cámaras IP
Característica 3	Puertos 1-2 con PoE++ 802.3bt hasta 90W para dispositivos de alto consumo
Característica 4	Operación silenciosa sin ventiladores para entornos sensibles al ruido
Característica 5	Montaje magnético y riel DIN para instalación flexible en gabinetes industriales
Característica 6	Protección contra descargas eléctricas para mayor confiabilidad en campo

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 13:42