



Switch L2+ PoE Industrial / Administración Cloud-Web-CLI / 8 Puertos PoE af/at 100/1000 Mbps / 2 Puertos SFP Gigabit / Presupuesto PoE 120 W / Protocolo ERSP (redundancia enlaces)

SKU: WI-PCMS310GF-I    Marca: WI-TEK    Categoría: Switches PoE

\$5,979.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Características Principales --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit;'>Características Principales</h2> <img style='width: 100%; max-width: 820px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; margin-top: 15px;' src='https://ftp3.mx/usuarios/fotos/WIPCMS306GFI/234781-a.png' alt='Características Principales'> </div> <!-- Administra tus Equipos --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit;'>Administra tus Equipos de Manera Remota.</h2> <img style='width: 100%; max-width: 842px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; margin-top: 15px;' src='https://ftp3.mx/usuarios/fotos/WIPCMS306GFI/234781-captura\_de\_pantalla\_2025-04-04\_a\_la(s)\_8.52.26 a.m..png' alt='Administración Remota'> </div> <!-- Funciones Capa 2 Plus --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit;'>Funciones Capa 2 Plus (L2+)</h2> <img style='width: 100%; max-width: 1379px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; margin-top: 15px;' src='https://ftp3.mx/usuarios/fotos/WIPCMS306GFI/234781-captura\_de\_pantalla\_2025-04-04\_a\_la(s)\_8.55.43 a.m..png' alt='Funciones Capa 2 Plus'> </div> <!-- Beneficios de Conexiones Redundantes --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit;'>Beneficios de Conexiones Redundantes.</h2> <img style='width: 100%; max-width: 1198px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; margin-top: 15px;' src='https://ftp3.mx/usuarios/fotos/WIPCMS306GFI/234781-captura\_de\_pantalla\_2025-04-04\_a\_la(s)\_8.56.23 a.m..png' alt='Conexiones Redundantes'> </div> <!-- Tabla de Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 280px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Dimensiones:</strong> 110 x 92 x 46 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Ventilador:</strong> Sin Ventiladores</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Presupuesto PoE:</strong> 120 W</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Fuente de alimentación externa:</strong> DC1: 48-57V 4.1A Max.<br>DC2: 48-57V 4.1A Max.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Consumo:</strong> 2.2W sin equipos conectados<br>122.2W con equipos conectados</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Temperatura de Operación:</strong> -40 a 75° C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Certificaciones:</strong> CE, FCC, RoHS</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 280px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Interfaces:</strong> (8) Puertos RJ45 100/1000 Mbps<br>(2) Puertos SFP<br>(1) Puerto Consola</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Puertos PoE (RJ45):</strong> 802.3af/at hasta 30W (end-span)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Bandwidth:</strong> 20 Gbps</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Mac Address Table:</strong> 8K</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Packet Forwarding Rate:</strong> 14.88 Mpps</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>QoS:</strong> Soporta 802.1p CoS/DSCP priority<br>8 colas de prioridades</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 280px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Funcionalidades Avanzadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Capa 2/+</strong> IGMP Snooping V1/V2/V3<br>802.3ad LACP (hasta 8 grupos)<br>Spanning Tree STP/RSTP/MSTP<br>Port Isolation<br>Flow Control<br>Mirroring<br>Loopback Detection<br>Multicast<br>Rutas estáticas (512)<br>IPv6</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>VLAN:</strong> Soporta hasta 4K VLANs<br>Port/ MAC/Protocol-based VLAN<br>VLAN de gestión<br>VLAN de voz<br>GVRP</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Seguridad:</strong> IP-MAC-Port Binding<br>DHCP Snooping<br>Inspección ARP<br>DoS<br>RADIUS<br>VLAN<br>HTTPS SSLv3/ TLS 1.2<br>SSH v1/v2</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Administración:</strong> Web-based GUI<br>SNMP v1/v2/V3<br>Linea de Comandos (CLI)<br>SNTP<br>Cloud<br>System Log</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 280px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Switch WI-PCMS310GF-I</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable RJ45</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminal Phoenix</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Gula de instalación</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía</li> </ul> </div> </div> </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;'> <div><strong>Separador final --></div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Gestión remota vía cloud y app móvil sin costo           |
| Característica 2 | Dip switch para anillo Ethernet y supresión broadcast    |
| Característica 3 | Inmunidad sobretensiones 6 kV y ESD 8 kV                 |
| Característica 4 | Operación extrema -40 a 75° C sin ventiladores           |
| Característica 5 | IGMP snooping optimizado para videovigilancia IP         |
| Característica 6 | Redundancia ERPS para enlaces troncal sin interrupciones |