



Switch L3, Stack, 20 puertos 1G POE+, 4 MultiGigabit POE+, 4 puertos SFP+, PSU FIJA

SKU: AT-GS980MX/28PSM-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches PoE

\$39,673.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <div style='font-size: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 15px 0;'>El switch apilable Layer 3 Lite CentreCOM GS980MX/28PSm es de alto rendimiento y rico en funciones, con 20 puertos 100M/1G y 4 puertos 100m/1G/2.5G/5G PoE+, y 4 enlaces ascendentes 10G.</p> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características clave</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema operativo AlliedWare Plus™ Enterprise-class <li style='margin-bottom: 5px;'>Los puertos multiGigabit 2.5G y 5G admiten soluciones Wi-Fi 6 de alta velocidad y actualizaciones de red a través del cableado heredado <li style='margin-bottom: 5px;'>Los 24 puertos son PoE+ de hasta 30 watts por puerto para conectar y alimentar los terminales <li style='margin-bottom: 5px;'>Presupuesto de potencia PoE de 370 watts <li style='margin-bottom: 5px;'>La PoE continua garantiza el tiempo de actividad del punto final, incluso durante una actualización del firmware del conmutador <li style='margin-bottom: 5px;'>VCSStack™ hasta 4 unidades localmente o a distancia para soportar redes resilientes <li style='margin-bottom: 5px;'>Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing™) admite redes basadas en anillos resistentes a alta velocidad </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puertos MultiGigabit 2.5G/5G para Wi-Fi 6
Característica 2	PoE+ 30W en 24 puertos con 370W total
Característica 3	4 enlaces ascendentes SFP+ 10G de alta velocidad
Característica 4	Apilamiento VCSStack hasta 4 unidades local/remoto
Característica 5	Anillos EPSRing para redundancia de red
Característica 6	PoE continua durante actualizaciones sin interrupción