



SKU: AT-GS980MX/52PSM-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches PoE

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

```

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji"; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><- Titulo principal
--> <h1 style='font-size: 2.5rem; margin: 0 0 0.5em; color: inherit;'><-> <span style='display: inline-block;'><Series GS980MX</span></h1><- Descripción corta --> <div style='margin-bottom: 1.5em; font-size: 1.1rem; color: inherit;'> Switch
Multi-Gigabit Layer 3 Lite apilables </div><- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>DESCRIPCIÓN</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px; margin-top: 5px;'>Admite velocidades Wi-Fi 6 de alta velocidad y actualizaciones de red sobre el cableado heredado, con conectividad 2.5G y 5G (modelos PoE)</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Conecte y conecte terminales como teléfonos IP, puntos de acceso inalámbricos y más con hasta 30 vatios de PoE++</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Admite dispositivos de alta potencia, como cámaras PTZ para exteriores con calentadores/sopladores y controladores de iluminación mejorados, con hasta 90 vatios de PoE++ (modelos de 10 y 18 puertos)</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Construya una red resistente con la capacidad de apilar múltiples unidades usando VCSStack<sup>TM</sup></li><li style='margin-bottom: 5px;'>Ampliar el ancho de banda en redes distribuidas mediante el apilamiento de larga distancia</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Reduzca los costes y automatice la gestión de la red con el Autonomous Management Framework<sup>TM</sup></li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características clave</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px; margin-top: 5px;'>Sistema operativo de clase Enterprise AlliedWare Plus<sup>TM</sup></li><li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos multi-Gigabit con PoE+/PoE++ para una conectividad de punto final flexible</li><li style='margin-bottom: 5px;'>PoE continuo maximiza la conectividad de los puntos finales</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Active Fiber Monitoring<sup>TM</sup></li><li style='margin-bottom: 5px;'>(AFM) para redes de fibra seguras</li><li style='margin-bottom: 5px;'>EPSSRing<sup>TM</sup> para redes de anillo resistente de falla rápida</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones y cumplimiento</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'>El espacio reservado para imagen de certificación --> <div style='width: 100%; height: 80px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; color: inherit; font-size: 12px; text-align: center;'> Imagen de certificación </div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px;'><h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Lista para IPv6</h4><p style='font-size: 14px; margin: 0; color: inherit;'> Dirigida por el Foro IPv6, la certificación IPv6 Ready demuestra la conformidad con los estándares IPv6 y valida la interoperabilidad de los productos IPv6 --> </div></div></div><- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

```

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apilamiento VCSStack hasta 10 unidades para escalabilidad
Característica 2	Multi-Gigabit 2.5G/5G sobre cableado Ethernet heredado
Característica 3	PoE+ 30W y PoE++ 90W para dispositivos de alta potencia
Característica 4	Optimizado para despliegues Wi-Fi 6 de alto rendimiento
Característica 5	Fuente de poder redundante modular para alta disponibilidad
Característica 6	Stacking de larga distancia para redes distribuidas