



Switch Layer 2 Smart Cloud-Managed / 11 Puertos Gigabit / 8 Puertos PoE+ 70 W / 1 Puerto SFP Uplink / Protección 6 kV / Fanless

SKU: RG-ES211GS-LP Marca: RUIJIE Categoría: Switches PoE

\$1,904.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El switch Layer 2 smart cloud-managed está diseñado para implementaciones profesionales de videovigilancia CCTV y redes convergentes de pequeña y mediana empresa que demandan alimentación PoE confiable y administración centralizada sin costo recurrente. Equipado con 8 puertos 10/100/1000BASE-T con soporte PoE/PoE+ (IEEE 802.3af/at) y un presupuesto total de 70 W, 2 puertos Gigabit adicionales para uplink o dispositivos no PoE, y 1 puerto SFP Gigabit para conectividad de fibra óptica, ofrece una capacidad de conmutación de 22 Gbps y una tasa de forwarding de 16.36 Mpps. Su arquitectura incorpora protección contra sobretensiones de 6 kV, un chasis metálico fanless con MTBF de 200,000 horas, y gestión remota mediante plataforma cloud y aplicación móvil para despliegues sin complejidad operativa.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>8 puertos PoE/PoE+ con presupuesto total de 70 W11 puertos Gigabit con 1 puerto SFP uplink incluidoProtección contra sobretensiones de 6 kV para entornos hostilesGestión en plataforma cloud y app Reyee desde cualquier ubicaciónDetección inteligente de cámaras CCTV con modo de un clicDiseño fanless metálico con MTBF de 200,000 horasCapacidad de conmutación de 22 GbpsTasa de forwarding de 16.36 Mpps2 puertos Gigabit adicionales para uplink o dispositivos no PoESoporte IEEE 802.3af/at</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Capacidad de conmutación: 22 GbpsTasa de forwarding: 16.36 Mpps8 puertos 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+2 puertos 10/100/1000BASE-T adicionales1 puerto SFP Gigabit uplinkPresupuesto PoE total: 70 WSoporte IEEE 802.3af/at</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Protección contra sobretensiones: 6 kVChasis metálico fanlessMTBF: 200,000 horasDiseño sin ventiladores para operación silenciosa</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Funciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Gestión cloud smart de por vida sin costo recurrenteApp móvil Reyee para administración remotaDetección inteligente de cámaras CCTVModo CCTV de un clic para despliegue automatizado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión cloud gratuita de por vida sin suscripciones
Característica 2	Detección inteligente de cámaras CCTV con modo de un clic
Característica 3	Presupuesto PoE+ de 70 W para 8 dispositivos de alta demanda
Característica 4	Protección contra sobretensiones de 6 kV para entornos hostiles
Característica 5	Diseño fanless metálico con MTBF de 200,000 horas
Característica 6	App móvil Reyee para monitoreo y control remoto