



Switch Matricial | 4x4 | True 4K | 4096x2160 / 384 x2160 a 60 Hz | HDR 4:4:4 | HDCP 2.2 | Diferentes Métodos de Control | EDID Expert™

SKU: VM0404HB Marca: ATEN Categoría: Matriciales

\$25,590.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen logo --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Sección principal con imagen y texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Switch Matricial</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El VM0404HB de ATEN es un switch de matriz HDMI 4K real que ofrece una manera sencilla y asequible de redireccionar cualquiera de las 4 fuentes de video HDMI a alguna de las 4 pantallas HDMI. Con resoluciones de video excelentes de hasta 4096 x 2160 a 60 Hz (4:4:4), el VM0404HB ofrece una redirección de señal sólida y conmutación de video digital extremadamente rápida, lo que lo convierte en la solución perfecta para aplicaciones en las que es necesaria la redirección de señales digitales 4K reales, tales como recintos para eventos, aulas digitales, auditorios, grandes almacenes y otros entornos.</p> </div> </div> <!-- Sección con imagen y texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El diseño de la interfaz gráfica de usuario intuitiva del VM0404HB permite a los usuarios configurar de forma flexible las conexiones de entrada a salida, lo que elimina la necesidad de realizar cambios frecuentes en la configuración física. Además de la interfaz gráfica de usuario web integrada, el VM0404HB puede utilizarse con los pulsadores del panel delantero, un mando a distancia por infrarrojos, control RS-232 y Telnet a través de conexiones Ethernet, lo que ofrece a los usuarios la máxima comodidad mientras mantenga el sistema disponible con la capacidad de conmutación de video de calidad en cualquier momento.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de video: <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de video: <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfases: 4 x HDMI Tipo A hembra (Negro) <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 100 Ω <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima: 5.0 m / 4K a 60 Hz (4:4:4) <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad en baudios y protocolo: <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: HR del 0 - 80%, sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 - 60 °C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Propiedades Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2.47 kg (5.44 libras) <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa Metálica <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (LA x AN x AL) 43.72 x 15.28 x 4.40 cm (17.21 x 6.02 x 1.73 pulgadas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de energía: <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: </div> </div> <!-- Sección de contenido adicional --> <div style='margin: 30px 0;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit;'>El equipo contiene: 1x Conmutador de matriz HDMI 4K real VM0404HB 4 x 4, 1x cable de alimentación, 1x control remoto por infrarrojos, 1x receptor de infrarrojos, 1x kit de montaje en bastidor, 1x manual de instrucciones</p> </div> <!-- Imagen final --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación de señal 4K sin latencia ni degradación
Característica 2	Panel frontal con pulsadores para control inmediato
Característica 3	Interfaz gráfica web para configuración remota
Característica 4	EDID Expert™ para máxima compatibilidad de pantallas
Característica 5	HDR 4:4:4 con fidelidad de color profesional
Característica 6	HDCP 2.2 para contenido protegido comercial