



SKU: CSS318-16G-2S+IN Marca: MIKROTIK Categoría: Switches

DESCRIPCIÓN

1 300px; min-width: 280px; /> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px; /> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/EH-62V5uHzC' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px; /> <h2 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; /> <Modelo: CSS318-16G-25+IN</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; /> Conectividad de alta densidad en un formato compacto.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; /> El CSS318-16G-25+IN es la solución perfecta cuando 24 puertos son demasiados y 8 no son suficientes. Con 16 puertos Gigabit Ethernet y 2 puertos SFP+ de 10G, obtienes todo la conectividad que necesitas sin ocupar espacio innecesario. Su diseño permite montar dos unidades lado a lado en un solo espacio de rack de 1U.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; /> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; /> Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; /> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; /> <li style='margin-bottom: 5px; /> 16 Puertos Gigabit Ethernet <li style='margin-bottom: 5px; /> 2 Puertos SFP+ para enlaces 10G <li style='margin-bottom: 5px; /> Sistema operativo SwOS <li style='margin-bottom: 5px; /> Montaje en rack flexible (2 unidades en 1U) <li style='margin-bottom: 5px; /> Bajo consumo de energía (13W máx) <div style='margin-bottom: 5px; /> <h3 style='margin-bottom: 5px; /> Refrigeración pasiva (sin ruido)</h3> <ul style='list-style-type: none; padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; /> <li style='margin-bottom: 5px; /> 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; /> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; /> ¿Dónde Encaja?</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; /> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; /> <li style='margin-bottom: 5px; /> Pequeñas y medianas oficinas (SMB) <li style='margin-bottom: 5px; /> Redes domésticas avanzadas <li style='margin-bottom: 5px; /> Armarios de rack con espacio limitado <li style='margin-bottom: 5px; /> Entornos que requieren silencio total <li style='margin-bottom: 5px; /> Expansión de red eficiente y económica </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; /> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px; /> </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px; /> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; /> Configuración sin esfuerzo con SwOS</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; /> La configuración es sencilla con el ligero SwOS de MikroTik. Accesible directamente desde su navegador web:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; /> <li style='margin-bottom: 5px; /> Reenvío de puerto a puerto <li style='margin-bottom: 5px; /> Control de tormentas de transmisión <li style='margin-bottom: 5px; /> Filtro de MAC <li style='margin-bottom: 5px; /> Configuración de VLAN <li style='margin-bottom: 5px; /> Duplicación de tráfico <li style='margin-bottom: 5px; /> Limitación del ancho de banda <li style='margin-bottom: 5px; /> Ajuste de los campos de encabezado MAC e IP </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; /> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; /> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; /> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; /> Detalles del producto</h3> <ul style='padding-left: 0; list-style: none; margin: 0; /> <li style='margin-bottom: 10px; /> <div style='display: flex; align-items: center; /> <div style='flex: 1; font-size: 14px; color: inherit; /> <strong style='display: inline-block; width: 40%; /> Código de producto CSS318-16G-25+IN</div> <div style='margin-bottom: 10px; font-size: 14px; color: inherit; /> <strong style='display: inline-block; width: 40%; /> Sistema operativo SwOS</div> <div style='margin-bottom: 10px; font-size: 14px; color: inherit; /> <strong style='display: inline-block; width: 40%; /> Almacenamiento 16 MB (FLASH)</div> <div style='margin-bottom: 10px; font-size: 14px; color: inherit; /> <strong style='display: inline-block; width: 40%; /> Temperatura ambiente -40°C a 70°C</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; /> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; /> Alimentación</h3> <ul style='padding-left: 0; list-style: none; margin: 0; /> <li style='margin-bottom: 10px; font-size: 14px; color: inherit; /> <strong style='display: inline-block; width: 40%; /> Entradas AC 1</div> <div style='margin-bottom: 10px; font-size: 14px; color: inherit; /> <strong style='display: inline-block; width: 40%; /> Temperatura ambiente -40°C a 70°C</div> <div style='margin-bottom: 10px; font-size: 14px; color: inherit; /> <strong style='display: inline-block; width: 40%; /> Rango de entrada AC 100-240 V</div> <div style='margin-bottom: 10px; font-size: 14px; color: inherit; /> <strong style='display: inline-block; width: 40%; /> Consumo sin accesorios 10 W</div> <div style='margin-bottom: 10px; font-size: 14px; color: inherit; /> <strong style='display: inline-block; width: 40%; /> Consumo máximo 13 W</div> <div style='margin-bottom: 10px; font-size: 14px; color: inherit; /> <strong style='display: inline-block; width: 40%; /> Tipo de refrigeración Pasiva</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; /> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; /> Ethernet y Fibra</h3> <ul style='padding-left: 0; list-style: none; margin: 0; /> <li style='margin-bottom: 10px; font-size: 14px; color: inherit; /> <strong style='display: inline-block; width: 40%; /> Puertos Ethernet 1G 16</div> <div style='margin-bottom: 10px; font-size: 14px; color: inherit; /> <strong style='display: inline-block; width: 40%; /> Puertos SFP+ 2</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; /> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; /> Otros</h3> <ul style='padding-left: 0; list-style: none; margin: 0; /> <li style='margin-bottom: 10px; font-size: 14px; color: inherit; /> <strong style='display: inline-block; width: 40%; /> Monitor temp. CPU Sí <li style='margin-bottom: 10px; font-size: 14px; color: inherit; /> <strong style='display: inline-block; width: 40%; /> Certificación CE, EAC, ROHS, IP20 </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; /> <div style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; /> Resultados de conmutación</div> <div style='overflow-x: auto; /> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit; /> <thead style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1); /> <tr> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); /> Modo</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); /> Configuración</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); /> 1518 byte</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); /> 35,531.9 Mbps</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); /> 72,000.0 Mbps</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); /> 71,063.7 Mbps</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); /> 72,000.0 Mbps</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); /> 72,000.0 Mbps</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); /> 72,000.0 Mbps</th> <th style='padding: 12px; border:

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Filtrado MAC y VLANs para segmentación de red segura
Característica 2	Configuración web SwOS sin necesidad de CLI complejo
Característica 3	Dos unidades caben en un solo espacio de rack 1U
Característica 4	Refrigeración pasiva sin ventiladores para operación silenciosa
Característica 5	Consumo máximo de 13W para reducción de costos energéticos
Característica 6	16 puertos Gigabit con 2 enlaces SFP+ 10G para agregación de ancho de banda