



Switch Multi-Gigabit PoE+ Capa 2 con 8 Puertos 2.5G PoE+ hasta 240W y 2 Uplink SFP+ 10G ,Administrable Cloud, Diseñado Para Access Points WiFi 6/7

SKU: RG-NBS3300-8MG2XS-P

Marca: RUIJIE

Categoría: Switches PoE

\$8,525.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Título de especificaciones --> <div style='width: 100%; max-width: 1400px; margin: 0 auto 24px; padding: 24px 0; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*> Key Specification </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px; margin-bottom: 30px;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(26,26,26,0.1);*> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ports</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc; color: inherit; font-size: 14px;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>10/100/1000/2500BASE-T copper ports: 8 <li style='margin-bottom: 8px;*>SFP+ ports: 2 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(26,26,26,0.1);*> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>PoE Specifications</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc; color: inherit; font-size: 14px;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>PoE/PoE+ ports: 8 <li style='margin-bottom: 8px;*>Max. PoE budget: 240 W </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(26,26,26,0.1);*> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Performance</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc; color: inherit; font-size: 14px;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Layer type: Layer 2 <li style='margin-bottom: 8px;*>Switching capacity: 80 Gbps <li style='margin-bottom: 8px;*>Forwarding rate: 58.72 Mpps </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(26,26,26,0.1);*> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Capacity</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc; color: inherit; font-size: 14px;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>MAC address table size: 16000 <li style='margin-bottom: 8px;*>Maximum VLANs: 4094 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(26,26,26,0.1);*> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Physical</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc; color: inherit; font-size: 14px;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensions: 300 mm x 233 mm x 43.6 mm (11.81 in. x 9.17 in. x 1.72 in.) <li style='margin-bottom: 8px;*>Gross weight: 3.45kg (packages included) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(26,26,26,0.1);*> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Reliability</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc; color: inherit; font-size: 14px;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>MTBF: 400000 hours <li style='margin-bottom: 8px;*>Warranty: 5 years </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(26,26,26,0.1);*> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Certifications</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc; color: inherit; font-size: 14px;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Certification: CE, FCC </div> </div> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px; margin-bottom: 30px;*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación de 80 Gbps para tráfico intensivo de APs Wi-Fi 6/7
Característica 2	Presupuesto PoE+ de 240 W para alimentar 8 dispositivos simultáneamente
Característica 3	Gestión cloud para despliegue y monitoreo remoto centralizado
Característica 4	8 puertos multi-gigabit 2.5G con auto-negociación 10/100/1000/2500
Característica 5	2 puertos SFP+ 10G para backbone de fibra de alto rendimiento
Característica 6	Tabla MAC de 16,000 entradas y soporte para 4,094 VLANs

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 17:26