



Switch No Administrable 24 Puertos PoE 10/100 802.3af/at, 2 Combo TP/SFP Gigabit y Pantalla LCD para Monitoreo y Configuración Básica de PoE, Hasta 300 Watts

SKU: FGSW-2622VHP    Marca: PLANET    Categoría: Switches PoE

\$7,205.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Iconos de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;--><img style='width: auto; height: 40px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/0icon\_PoE+.png' alt='PoE+' /> <img style='width: auto; height: 40px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/7icon\_802.3at\_30-Watts.png' alt='802.3 a 30 vatios' /> <img style='width: auto; height: 40px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/516/0icon\_Port-VLAN.png' alt='Puerto VLAN' /> <img style='width: auto; height: 40px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/626/6icon\_Smart-LCD.png' alt='LCD inteligente' /> <img style='width: auto; height: 40px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/4icon\_Gigabit-Uplink.png' alt='Enlace ascendente Gigabit' /> <img style='width: auto; height: 40px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/0icon\_SFP.png' alt='SFP' /></div><!-- Imagen principal --><div style='margin-bottom: 30px;--><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.planet.com.tw/storage/products/49223/edm\_FGSW-2622VHP\_v2\_L1.jpg' alt=' ' /></div><!-- Sección de panel frontal --><div style='margin-bottom: 30px;--><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.planet.com.tw/storage/products/49223/FGSW-2622VHPv2\_Front-Panel-Introducton\_L1.png' alt='Panel frontal' /></div><!-- Sección con contenido y imagen --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Control LCD inteligente e intuitivo</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Gesti&oacute;n y estado de PoE</li><li style='margin-bottom: 5px;-->Gesti&oacute;n y estado del puerto</li><li style='margin-bottom: 5px;-->Modo de conmutaci&oacute;n: est&aacute;NDAR, VLAN y extendido</li><li style='margin-bottom: 5px;-->Control de presupuesto y ancho de banda</li><li style='margin-bottom: 5px;-->PD cheque vivo</li><li style='margin-bottom: 5px;-->Mantenimiento: protector de pantalla, control de ventiladores, valores predeterminados de f&aacute;brica y configuraci&oacute;n guardada</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.planet.com.tw/storage/products/49223/FGSW-2622VHPv3-11.png' alt='LCD inteligente' /></div></div><!-- Sección de modo extendido --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.planet.com.tw/storage/products/49223/FGSW-2622VHPv3-41.png' alt='Modo extendido' /> <img style='width: 100%; height: auto; margin-top: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.planet.com.tw/storage/products/49223/FGSW-2622VHPv3-31.png' alt='Modo extendido' /></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Modo extendido</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;-->Funciona por puerto a una operaci&oacute;n d&aacute;plex de 10 Mbps, pero puede admitir una salida de potencia PoE de 20 Watts a una distancia de hasta 250 metros, superando el f&aacute;mite de 100 m del cable Ethernet UTP.</p></div><!-- Sección de VLAN Isolation --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Modo VLAN Isolation</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;-->Presenta la funci&oacute;n VLAN basada en puerto que puede ayudar a evitar que la multidifusi&oacute;n o la tormenta de transmisi&oacute;n de la c&aacute;mara IP se inflencien entre s&aacute;,</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.planet.com.tw/storage/products/49223/FGSW-2622VHPv3-21.png' alt='VLAN Isolation' /></div></div><!-- Especificaciones de hardware --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Especificaciones de hardware</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;--><strong>Puerto inyector 802.3af/802.3at PoE</strong> 24</li><li style='margin-bottom: 5px;--><strong>Puertos 10/100BASE-TX MDI/MDIX</strong> 24</li><li style='margin-bottom: 5px;--><strong>Puertos 10/100/1000BASE-T MDI/MDIX</strong> 2</li><li style='margin-bottom: 5px;--><strong>Ranuras 1000BASE-X SFP/mini-GBIC</strong> 2</li></ul></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Especificaciones f&aacute;sicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;--><strong>Dimensiones</strong> 440 x 233 x 44 mm (altura 1U)</li><li style='margin-bottom: 5px;--><strong>Peso</strong> 3,4 kg</li><li style='margin-bottom: 5px;--><strong>Requerimientos de energ&aacute;a</strong> 00–240 V CA, 50/60 Hz, 5 A</li><li style='margin-bottom: 5px;--><strong>Consumo</strong> m&aacute;x. 330 vatios/1132 BTU</li><li style='margin-bottom: 5px;--><strong>Ventilador T&aacute;rmico</strong> 3</li></ul></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Especificaciones PoE</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;--><strong>Est&aacute;NDAR PoE</strong> IEEE 802.3af Alimentaci&oacute;n a trav&aacute;s de Ethernet/PSE, IEEE 802.3at Alimentaci&oacute;n a trav&aacute;s de Ethernet Plus/PSE</li><li style='margin-bottom: 5px;--><strong>Tipo de fuente de alimentaci&oacute;n PoE</strong> End Span</li><li style='margin-bottom: 5px;--><strong>Salida de alimentaci&oacute;n PoE</strong> Por puerto 54V DC, 300mA. m&aacute;x. 15,4 Watts (IEEE 802.3af), por puerto 54 V CC, 600 mA. m&aacute;x. 30 Watts (IEEE 802.3at)</li></ul></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Especificaciones ambientales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;--><strong>Temperatura de operaci&oacute;n</strong> Temperatura: -10 ~ 60 grados C, Humedad relativa: 10 ~ 90 % (sin condensaci&oacute;n)</li><li style='margin-bottom: 5px;--><strong>Temperatura en almacenamiento</strong> Temperatura: -10 ~ 70 grados C, Humedad relativa: 5 ~ 90 % (sin condensaci&oacute;n)</li></ul></div></div><div style='margin-top: 20px;--></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Pantalla LCD para monitoreo y gestión local de PoE sin software               |
| Característica 2 | Alcance PoE extendido hasta 250 m (820.2 ft) a 10 Mbps half-duplex            |
| Característica 3 | Presupuesto PoE total de 300 W con hasta 20 W por puerto en modo extendido    |
| Característica 4 | Modo VLAN por puerto que aísla tráfico y previene tormentas de broadcast      |
| Característica 5 | Puertos combo TP/SFP Gigabit para uplink de fibra o cobre flexible            |
| Característica 6 | Chequeo de estado de dispositivos PoE (PD alive) para mantenimiento proactivo |