



Switch No Administrable 24 Puertos PoE+ 10/100 Mbps / 2 Puertos 10/100/1000 Mbps + 2 Puertos SFP (combo) / Modo Prioridad de Tráfico / Modo Aislamiento de Red / Presupuesto PoE de 250 W / Diseño para Ideal para Vigilancia IP

SKU: TL-SL1226P    Marca: TP-LINK    Categoría: Switches PoE

\$4,478.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3>  </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">24 Puertos PoE+, con un presupuesto de 250 W</h3>  </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Diseño especializado para vigilancia IP, transmisión de hasta 250 m</h3>  </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Dimensiones:</strong> 440 x 180 x 44 mm</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Ventilador:</strong> 2 Ventiladores</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Alimentación:</strong> 100-240 Vca, 50/60Hz</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Rendimiento:</strong> 8.8 Gbps</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Reenvío de paquetes:</strong> 6.5472 Mpps</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Tabla de MAC:</strong> 8 K</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Jumbo Frame:</strong> 10 KB</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Consumo Máximo:</strong> 18.32 W Sin PoE, 294 W Con 250W equipos conectados</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Temperatura de operación:</strong> 0 - 45° C</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Certificaciones:</strong> CE, FCC, RoHS</li> </ul> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Modo extendido hasta 250 m</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Modo prioridad</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Modo aislamiento</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Compatible con dispositivos PoEaf/at</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Fuente de alimentación inteligente</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Control de flujo 802.3x</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Aprendizaje automático y envejecimiento de direcciones MAC</li> </ul> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Otros</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">TL-SL1216P</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Cable de alimentación</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Kit de montaje</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Patas de goma</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Guía de instalación</li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Alcance PoE: extendido hasta 250 m (820.2 ft) sin repetidores |
| Característica 2 | Modo prioridad en puertos 1-8 para tráfico crítico de video   |
| Característica 3 | Modo aislamiento de red para segmentación de VLAN por puerto  |
| Característica 4 | Capacidad de conmutación 8.8 Gbps con reenvío 6.55 Mpps       |
| Característica 5 | Tabla MAC de 8K entradas y soporte Jumbo Frame 10 KB          |
| Característica 6 | Diseño con doble ventilador para operación continua 0-45°C    |

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 07:21