



Switch No Administrable 8 Puertos Gigabit con Modo Extender a 250 m, 2 Puertos Uplink 10/100/1000 Mbps, 2 Puertos SFP

SKU: GSD-1222VHP Marca: PLANET Categoría: Switches PoE

\$3,846.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <p style='margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'>Solo 'Plug and Watch' para una Solución Rápida</p> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 15px;'> PLANET GSD-1222VHP es una solución Power over Ethernet ideal Plug and Watch que proporciona una instalación rápida, monitoreo de estado de trabajo PoE en tiempo real y solución de problemas inmediata a través de su pantalla LCD única para mejorar la eficiencia y calidad del trabajo sin necesidad de PC o software. </p> </div> <!-- Imagen secundaria --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de especificaciones con cards --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Puerto físico --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Puerto físico</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>8 puertos 10/100 / 1000BASE-T Gigabit RJ45 de cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>2 interfaces SFP 1000BASE-X mini-GBIC <li style='margin-bottom: 5px;'>2 interfaces 10/100 / 1000BASE-T TP </div> </div> <!-- Alimentación a través de Ethernet --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Alimentación a través de Ethernet</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con IEEE 802.3af / en Power over Ethernet span-span PSE <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 8 puertos de dispositivos IEEE 802.3af / 802.3at alimentados <li style='margin-bottom: 5px;'>Admite potencia PoE de hasta 32 vatios por cada puerto PoE <li style='margin-bottom: 5px;'>Cada puerto admite alimentación de CC de 54 V para dispositivos con alimentación PoE <li style='margin-bottom: 5px;'>Presupuesto PoE de 120 vatios <li style='margin-bottom: 5px;'>Detecta automáticamente el dispositivo motorizado (PD) <li style='margin-bottom: 5px;'>La protección de circuito evita la interferencia de potencia entre los puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación remota de hasta 100 m en modo estándar y 250 m en modo extendido </div> </div> <!-- Rendimiento --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Throughput: 18 Mpps @ 64 bytes <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad del Switch: 24 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Presupuesto PoE: 120 watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración de pines PoE: 1/2(+), 3/6(-) Type End-Span </div> </div> <!-- Características Físicas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 180 x 280 x 44 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de energía: 130 watts / 446 BTU </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación plug-and-play sin configuración previa
Característica 2	Pantalla LCD para monitoreo PoE en tiempo real sin PC
Característica 3	Extender mode hasta 250 metros para distancias largas
Característica 4	Potencia PoE por puerto hasta 32 watts para dispositivos exigentes
Característica 5	Presupuesto energético total de 120 watts para múltiples dispositivos
Característica 6	Puertos SFP para conectividad de fibra óptica flexible