



SKU: TL-SF1016DS Marca: TP-LINK Categoría: Switches

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: 1200px; margin: 2 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; >>> Descripción principal --> </div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: center; font-size: 15px; color: inherit;'> El Switch 10/100Mbps de Escritorio / rack de 16 puertos TS-LF1016DS le proporciona una solución de alto rendimiento, bajo costo, fácil de usar, sin fisuras y estándar para mejorar su red antigua a una red de 100Mbps. Todos los puertos soportan auto MDI/MDIX por lo que no hay necesidad de preocuparse por el tipo de cable, sólo tiene que enchufar y listo. Por otra parte, con su innovadora tecnología de eficiencia energética, el TS-LF1016DS puede ahorrar hasta un 70% del consumo de energía y el 80% del material de embalaje puede ser reciclado por lo que es una solución ecológica para su red de negocios. </p> </div> <!-- Características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>16 puertos RJ45 de 10/100M <li style='margin-bottom: 8px;'>La tecnología innovadora de eficiencia energética ahorra energía de hasta el 70% <li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta el auto-negociación de direcciones MAC y auto MDI/MDIX <li style='margin-bottom: 8px;'>Cubierta de acero de 13 pulgadas estándar </div> <!-- Especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <!-- Hardware --> <div style='margin-top: 20px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.75;'>CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE</h4> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Estándares y Protocolos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'>IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Interface</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'>16 10/100Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Medios de Red</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'>Cable 3, 4 5, 10BASE-T; categoría UTP (máximo 100m)
 100BASE-TX/100BASE-T; Categoría 5 UTP, 5e o sobre cable (máximo 100m) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Cantidad de Ventiladores</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'>Sin Ventilador </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Fuente de Alimentación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'>100-240VAC, 50/60Hz </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Consumo de Energía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'>Máximo: 2.23W (220V/50Hz) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'>11.6x7.1x1.7 pulgadas (294x180x44 mm) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Montaje</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'>Rack Mountable </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Consumo Máximo de energía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'>2.06W (220V/50Hz) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Disipación Máxima de Calor</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'>7.03BTU/h </div> </div> </div> <!-- Rendimiento --> <div style='margin-top: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.75;'>RENDIMIENTO</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Capacidad de Switch</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'>3.2Gbps </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Tasa de Reenvío de Paquetes</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'>2.38Mpps </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Memoria Buffer</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'>2Mb </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Método de transferencia</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'>Almacenamiento y Envío </div> </div> </div> <!-- Otros --> <div style='margin-top: 30px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.75;'>OTROS</h4> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'>FCC, CE, RoHS </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'>Switch con montaje en Rack con

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ahorro energético de hasta 70% con tecnología eficiente
Característica 2	Operación silenciosa gracias a diseño sin ventilador
Característica 3	Compatibilidad IEEE 802.3u/3x para máxima eficiencia
Característica 4	Auto MDI/MDIX sin necesidad de cables cruzados
Característica 5	Cubierta de acero robusta de 13 pulgadas
Característica 6	Solución ecológica con embalaje 80% reciclable