



Switch no administrable de 16 puertos 10/100 Mbps para escritorio

SKU: TLSF1016D Marca: TP-LINK Categoría: Switches

\$627.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>16 puertos RJ45 10/100 Mbps Auto-Negociación, compatible con Auto MDI / MDIX <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología Green Ethernet ahorra la energía hasta un 70% <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3x control de flujo proporciona una transferencia de datos fiables <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de plástico, diseño de montaje de escritorio o en pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Plug and play, sin necesidad de configuración </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interface: 16 10/100Mbps RJ45 Ports, AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de Ventiladores: Sin Ventilador <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerradura de Seguridad Física: No <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de Energía: Máximo: 3.1W (220V/50Hz) <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de Alimentación Externa: 100~240VAC, 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Tabla de Dirección Mac: 1K <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (W X D X H): 7.9*5.6*1.6 pulgadas (200*142*40 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo Máximo de energía: 3.23 W (220V/50Hz) <li style='margin-bottom: 5px;'>Disipación Máxima de Calor: 11.01 BTU/h </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Método de Transferencia: Almacenamiento y Envío <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones Avanzadas: Tecnología ecológica, ahorro de energía de hasta un 80%, 802.3X control de flujo </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>OTROS</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación: FCC, CE, RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>Contenidos del Paquete: 16 puertos 10 / Switch 10Mbps escritorio TL-SF1016D, Adaptador de poder, Guía del usuario <li style='margin-bottom: 5px;'>Requisitos del Sistema: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiente: Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F), Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F), Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación, Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ahorro energético Green Ethernet hasta 80%
Característica 2	Control de flujo IEEE 802.3x bidireccional
Característica 3	Auto-MDI/MDIX sin cables cruzados
Característica 4	Operación silenciosa sin ventilador
Característica 5	Montaje flexible escritorio o pared
Característica 6	Plug and play sin configuración