



Switch no administrable de 16 puertos 10/100/1000Mbps y PoE af/at, 2 puertos SFP hasta 250W.

SKU: TL-SG1218MP Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$3,760.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>16 Puertos RJ45 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Puertos Gigabit SFP <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Puertos Uplink combo <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: 802.3at/802.3af <li style='margin-bottom: 5px;'>Suministro eléctrico de 250W <li style='margin-bottom: 5px;'>Throughput: 26.78Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de Switcheo: 36 Gbps </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación 100-240V AC, 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en rack <li style='margin-bottom: 5px;'>2 ventiladores <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 21.4 W sin equipos PoE conectados <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 286.64 W con equipos conectados utilizando 250W <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0º ~ 50º C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 440 x 180 x 44 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del paquete</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>TL-SG1218MP <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía de instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de corriente <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de montaje en rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Patatas de goma </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Suministro PoE 802.3af/at con 250W para múltiples dispositivos
Característica 2	Capacidad de conmutación de 36 Gbps sin cuellos de botella
Característica 3	2 puertos SFP Gigabit y 2 puertos combo para flexibilidad de uplink
Característica 4	Montaje en rack estándar con doble ventilación activa
Característica 5	Consumo optimizado de 21.4W sin carga PoE activa
Característica 6	Operación confiable de 0°C a 50°C en entornos de centro de datos