



Switch no administrable de 24 puertos 10/100 Mbps para escritorio/rack

SKU: TL-SF1024D Marca: TP-LINK Categoría: Switches

\$1,289.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'>
<p>El Switch de 24 puertos 10/100Mbps TL-SF1024D le proporciona una solución de alto rendimiento, bajo costo, fácil de usar, sin fisuras y estándar para mejorar la red antigua a la red de 100Mbps. Los 24 puertos soportan auto MDI / MDIX, no hay necesidad de preocuparse por el tipo de cable, sólo tiene que enchufar y listo. Por otra parte, con la innovadora tecnología de eficiencia energética, el TL-SF1024D puede ahorrar hasta un 75%* del consumo de energía y el 80% del material de embalaje puede ser reciclado, por lo que es una solución ecológica para su red de negocios.</p> </div> <!-- Sección de puertos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>24 Puertos 10/100 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Throughput: 35.7 Mpps </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Innovadora tecnología de eficiencia energética para ahorrar energía hasta un 40% <li style='margin-bottom: 5px;'>100% de tasa de datos de filtrado elimina todos los paquetes de error <li style='margin-bottom: 5px;'>Es compatible con IEEE 802.3x control de flujo para modo Full Dúplex y contrapresión para modo Medio-Dúplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Conmutación sin bloqueo hacia delante arquitectura y filtra paquetes a velocidad de cable para un máximo rendimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de conmutación de 48 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto-MDI/MDIX elimina la necesidad de cables cruzados <li style='margin-bottom: 5px;'>Es compatible con dirección MAC auto-aprendizaje y auto-envejecimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta el puerto N-Way Auto-Negociación, de almacenamiento y reenvío <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de tamaño compacto para computadoras de escritorio, montaje en bastidor <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño Plug and Play facilita la instalación </div> <!-- Sección de contenido incluido --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conmutador de 24 puertos para montaje en rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía de instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Kits de montaje en rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Patas de goma </div> </div> <!-- Sección de especificaciones físicas y eléctricas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de Alimentación: 100-240VAC, 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de Energía: Máximo: 35.3W (220V/50Hz) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (W X D X H): 11.6*7.1*1.7 pulgadas (294*180*44 mm) </div> </div> <!-- Separador --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ahorro energético de hasta 75% con tecnología eficiente
Característica 2	Auto MDI/MDIX elimina cables cruzados
Característica 3	35.7 Mpps de throughput para transferencias rápidas
Característica 4	Control de flujo IEEE 802.3x en full duplex
Característica 5	Diseño compacto para escritorio o montaje en rack
Característica 6	Material de embalaje 80% reciclable