



Switch no administrable de 24 puertos 10/100 Mbps para montaje en rack

SKU: TL-SF1024 Marca: TP-LINK Categoría: Switches

\$1,254.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'>El Switch TL-SG1024 Gigabit Ethernet le ofrece una solución de alto rendimiento, bajo costo, fácil de usar, sin fisuras y estándar para mejorar su red antigua a una red a 1000Mbps. Todos los puertos soportan auto MDI / MDIX por lo que no hay necesidad de preocuparse por el tipo de cable, sólo tiene que enchufar y listo. Por otra parte, con la innovadora tecnología de eficiencia energética, el TL-SG1016 puede ahorrar hasta un 25% del consumo de energía; y como el 80% del material de embalaje puede ser reciclado es una solución ecológica para su red de negocios.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>24 Puertos 10/100 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Throughput: 35.7 Mpps </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Innovadora tecnología de eficiencia energética para ahorrar energía hasta un 40% <li style='margin-bottom: 5px;'>100% de tasa de datos de filtrado elimina todos los paquetes de error <li style='margin-bottom: 5px;'>Es compatible con IEEE 802.3x control de flujo para modo Full Dúplex y contrapresión para modo Medio-Dúplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Commutación sin bloqueo hacia delante arquitectura y filtra paquetes a velocidad de cable para un máximo rendimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de conmutación de 48 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto-MDI/MDIX elimina la necesidad de cables cruzados <li style='margin-bottom: 5px;'>Es compatible con dirección MAC auto-aprendizaje y auto-envejecimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Apoyo el puerto N-Way Auto-Negociación, de almacenamiento y reenvío. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de tamaño compacto para computadoras de escritorio, montaje en bastidor <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño Plug and Play facilita la instalación </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conmutador de 24 puertos para montaje en rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía de instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Kits de montaje en rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Patas de goma </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de Alimentación: 100-240VAC, 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de Energía: Máximo: 14.6W (220V/50Hz) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones 17.3*7.1*1.7 pulgadas (440*180*44 mm) </div> </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ahorro energético de hasta 40% con tecnología eficiente
Característica 2	Commutación sin bloqueo para máxima eficiencia de red
Característica 3	Auto MDI/MDIX elimina necesidad de cables cruzados
Característica 4	Control de flujo IEEE 802.3x para conexión estable
Característica 5	Diseño compacto optimizado para montaje en rack
Característica 6	Solución de bajo costo para migración a red de alto rendimiento