



Switch no administrable de 48 puertos 10/100 Mbps para montaje en rack

SKU: TL-SF1048 Marca: TP-LINK Categoría: Switches

\$2,712.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de descripción principal

El switch Gigabit de 48 puertos TL-SG1048 está diseñado para satisfacer las necesidades más exigentes a nivel de conectividad de cualquier grupo de trabajo u organización departamental. El TL-SG1048 es un switch con 48 puertos a 10/100 Mbps fiable y fácil tanto de utilizar como de administrar. El TL-SG1048 combina la facilidad de uso con unas prestaciones insuperables. Ello le proporciona un valor excepcional para todos aquellos administradores preocupados por los costes que desean la mejor solución posible al mejor precio posible.

Sección de puertos

Puertos 10/100 Mbps

Throughput: 71.4 Mpps

Sección de características

Puertos

48 Puertos 10/100 Mbps

Throughput: 71.4 Mpps

Características

100% de tasa de datos de filtrado elimina todos los paquetes de error

Es compatible con IEEE 802.3x control de flujo para modo Full Dúplex y contrapresión para modo Medio-Dúplex

Conmutación sin bloqueo hacia delante arquitectura y filtra paquetes a velocidad de cable para un máximo rendimiento

Es compatible con dirección MAC auto-aprendizaje y auto-envejecimiento

Apoyo al puerto N-Way Auto-Negociación, de almacenamiento y reenvío

Diseño de tamaño compacto para computadoras de escritorio, montaje en bastidor

Diseño Plug and Play facilita la instalación

Sección de contenido incluido

Cable de alimentación

Guía de instalación

Kits de montaje en rack

Patas de goma

Sección de características físicas y eléctricas

Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación

Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación

Fuente de Alimentación: 100-240VAC, 50/60Hz

Consumo de Energía: Máximo: 29.8 W (220V/50Hz)

Dimensiones: 17.32*8.7*1.73 pulgadas (440*220*44 mm)

Separador final

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento de 71.4 Mpps sin cuellos de botella
Característica 2	Capacidad de conmutación de 96 Gbps para tráfico intenso
Característica 3	Filtrado 100% de paquetes erróneos para integridad de datos
Característica 4	Control de flujo IEEE 802.3x en modo full-duplex
Característica 5	Diseño compacto para rack estándar de 19 pulgadas
Característica 6	Operación plug-and-play sin configuración compleja