



Switch No Administrable Gigabit de 16 Puertos 10/100/1000 Mbps, Con Modo Extendido Para Distancias de Hasta 200 m

SKU: GSW-1601 Marca: PLANET Categoría: Switches

\$1,809.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de iconos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px; margin-bottom: 30px;*> ' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/4icon_plug_play.png' alt='Plug & Play'*> ' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/4icon_auto_nego.png' alt='Autonegociación'*> ' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/7icon_10M_100M_1000M.png' alt='10M/100M/1000M'*> ' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/6icon_jumbo_frame.png' alt='MARCO gigante'*> ' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/5icon_auto.png' alt='MDI automático/MDI-X'*> </div> <!-- Imagen principal --> <div style='margin: 30px 0; text-align: center;*> ' src='https://www.planet.com.tw/storage/products/49413/GSW-1601v9_Front-Panel-Introduction.png' alt='Panel frontal'*> </div> <!-- Sección de modo VLAN --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='https://www.planet.com.tw/storage/products/49413/GSW-1601v9-3.png' alt='Modo VLAN'*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modo VLAN Isolation</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;*> Basado en puerto ayuda a evitar que la multidifusión o las transmisiones de los clientes conectados influyan entre sí. </p> </div> <!-- Sección de modo extendido --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modo Extendido</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;*> Funciona por puerto a 10 Mbps de operación dúplex, pero puede transmitir datos a una distancia de hasta 200 metros superando el límite de 100 m regulado. </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='https://www.planet.com.tw/storage/products/49413/GSW-1601v9-4.png' alt='Modo Extendido 1'*> ' src='https://www.planet.com.tw/storage/products/49413/GSW-1601v9-5.png' alt='Modo Extendido 2'*> </div> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #7f9cd3;*>Especificaciones de hardware</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Versión del hardware: 9 <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos 10/100/1000BASE-T MDI/MDIX: 16 <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento (paquete por segundo): 23.8Mpps <li style='margin-bottom: 5px;*>Switch fabric: 32 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1,8 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo/disipación de energía: 9,4 Watts/32 BTU <li style='margin-bottom: 5px;*>Requerimientos de energía: 100–240 V CA, 0,16 A, 50-60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 440 x 208 x 44 mm, 1U de altura <li style='margin-bottom: 5px;*>Cambiar el esquema de procesamiento: Almacenamiento y reenvío <li style='margin-bottom: 5px;*>Tabla de direcciones: 8K entradas <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño de paquete Jumbo: 9K <li style='margin-bottom: 5px;*>Control de flujo: Contrapresión para semidúplex, IEEE 802.3x Marco de pausa para dúplex completo <li style='margin-bottom: 5px;*>Dip switch: Selección del modo de operación: Standard, Flow control off, VLAN, Extend </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #7f9cd3;*>Características adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento normativo: FCC Parte 15 Clase A, CE <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento de estándares: IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.3u (Fast Ethernet), IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet), IEEE 802.3x (Control de flujo dúplex completo), IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura en operación: 0–50 grados C, Humedad relativa: 5 % a 95 % (sin condensación) <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura en almacenamiento: -10–70 grados C, Humedad relativa: 5% a 95% (sin condensación) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #7f9cd3;*>Contenido del paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Switch GSW-1601 <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Cable de alimentación de fuente de voltaje <li style='margin-bottom: 5px;*>2 Montaje para rack <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Manual de usuario </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #7f9cd3;*>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>3 Años </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plug and play sin configuración compleja
Característica 2	Modo extendido 10 Mbps hasta 200 metros
Característica 3	Switch fabric de 32 Gbps para alto rendimiento
Característica 4	Consumo energético de solo 9,4 watts
Característica 5	Tabla de direcciones con 8K entradas
Característica 6	VLAN por aislamiento de puertos integrado