



Switch No Administrable Gigabit de 24 Puertos 10/100/1000 Mbps, Con Modo Extendido Para Envío de Datos de Hasta 200 m

SKU: GSW-2401 Marca: PLANET Categoría: Switches

\$2,018.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Iconos de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Imágenes del producto --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 20px; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Sección con imagen y texto - Modo VLAN Isolation --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modo VLAN Isolation</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>Basado en puerto, ayuda a evitar que la multidifusión o las transmisiones de los clientes conectados influyan entre sí.</p> </div> </div> <!-- Sección con imagen y texto - Modo extendido --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; order: 2;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; order: 1;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modo extendido</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>Funciona por puerto, a 10 Mbps de operación duplex, pero puede transmitir datos a una distancia de hasta 200 m, superando el límite de 100 m regulado.</p> </div> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding: 10px; background-color: #f7f9cd3; color: #ffffff;'>Especificaciones de hardware</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Versión del hardware: 9 <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos 10/100/1000BASE-T MDI/MDIX: 24 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dip switch: Selección del modo de funcionamiento
 - Estándar
 - Control de flujo desactivado
 - VLAN
 - Ampliado <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1,9 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo/disipación de energía: 14,6 Watts/49 BTU <li style='margin-bottom: 5px;'>Requerimientos de energía: 100–240 V CA, 0,17 A, 50-60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 440 x 208 x 44 mm, 1U de altura <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento (paquete por segundo): 35,7Mpps <li style='margin-bottom: 5px;'>Switch Fabric: 48 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Tabla de direcciones: 8K entradas <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de paquete Jumbo: 9K <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de flujo: Contrapresión para semidúplex
 IEEE 802.3x Marco de pausa para dúplex completo <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento normativo: FCC Parte 15 Clase A, CE <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento de estándares: IEEE 802.3 (Ethernet)
 IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
 IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet)
 IEEE 802.3x (Control de flujo dúplex completo)
 IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura en operación: Temperatura de funcionamiento: 0–50 grados C
 Humedad relativa: 5 % a 95 % (sin condensación) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura en almacenamiento: Temperatura: -10–70 grados C
 Humedad relativa: 5% a 95% (sin condensación) </div> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #f7f9cd3; color: #ffffff;'>Contenido del paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Switch GSW-2401 <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Cable de fuente de voltaje <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Accesorio para rack <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Manual de usuario </div> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #f7f9cd3; color: #ffffff;'>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>3 Años</p> </div> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	VLAN isolation por puerto que previene interferencias entre segmentos de red
Característica 2	Modo extendido que duplica el alcance estándar Ethernet a 200 m (656.2 ft)
Característica 3	Switching fabric de 48 Gbps con rendimiento de 35,7 Mpps sin cuellos de botella
Característica 4	Jumbo frames de 9 KB que reducen overhead en transferencias de datos masivos
Característica 5	Detección automática MDI/MDIX que elimina configuración manual de cables
Característica 6	Diseño compacto 1U con bajo consumo de 14,6 W para operación continua eficiente