



SKU: MS105G Marca: Mercusys Categoría: Switches

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

```
div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;"> <!-- Imágenes --> <div style="width: 100%;">  </div> <div style="width: 100%;">  </div> <div style="width: 100%;">  </div> <div style="width: 100%;">  </div> <!-- Especificaciones --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; width: 100%;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Dimensiones:</strong> 105 x 70 x 24.9 mm.</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Puentes:</strong> 5</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Puentes</strong> 10/100/1000 Mbps</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Ventilador:</strong> Sin Ventilador</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Alimentación:</strong> 5 Vcc 0.6A</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Capacidad de búfer:</strong> 512 Kbit</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Capacidad conmutación:</strong> 5 Gbps</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Jumbo Frame:</strong> 9 KB</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>LED:</strong> Puertos 1, 2, 3, 4, 5</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Botón Reset:</strong> NO</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Gestión:</strong> No administrable</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Temperatura de operación:</strong> 0 ~ 40 °C</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Certificaciones:</strong> CE, RoHS</li> </ul> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; width: 100%;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Otros</div> <div style="padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Contenido del Paquete:</strong> MS105G<br>Adaptador de corriente<br>Guía de instalación</li> </div> </div> </div>
```

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Commutación de 5 Gbps para tráfico simultáneo sin cuellos de botella
Característica 2	Operación silenciosa sin ventilador para entornos de oficina
Característica 3	Jumbo frame hasta 9 KB para transferencias de datos eficientes
Característica 4	Instalación inmediata sin configuración ni administración requerida
Característica 5	Buffer de 512 Kbit para manejo estable de picos de tráfico
Característica 6	Diseño compacto de 105 x 70 x 24.9 mm para espacios reducidos