



Switch no administrable PoE / Monitoreo Cloud Wi-Tek / Con 4 puertos 10/100 Mbps PoE af/at / 2 Puertos Uplink 10/100 MBPS / Presupuesto 45 W / PoE hasta 250 metros

SKU: WK-PS206 Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$253.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h2 style="font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">WK-PS206(V2)</h2><p style="font-size: 15px; color: inherit;">El switch WK-PS206(V2) PoE de 100 Mbps ofrece 4 puertos PoE de 100 Mbps y 2 puertos Ethernet de enlace ascendente, lo que proporciona una solución PoE asequible que potencia su red de CCTV y otros dispositivos basados en IP hasta a 250 m de distancia, superando las limitaciones de distancia PoE tradicionales. La compatibilidad con las funciones VLAN, Extend y PD Alive a través de switches DIP inteligentes aporta un gran valor a las necesidades básicas de red. Estás creando una solución de red de CCTV multifuncional y fiable.</p></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div><div style="text-align: center; margin: 40px 0 20px;"><h1 style="font-size: 28px; color: inherit; display: inline-block; border-bottom: 3px solid currentColor; padding-bottom: 8px;">Especificaciones</h1></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 123, 255, 0.1);">Características</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="list-style-type: none; padding-left: 0; margin: 0; font-size: 14px;"><li style="margin-bottom: 5px;">4 Puertos PoE af/at<li style="margin-bottom: 5px;">2 Puertos 10/100Mbps Ethernet<li style="margin-bottom: 5px;">Switching Capacity: 1.2 Gbps<li style="margin-bottom: 5px;">Packet Forwarding Rate: 0.89 Mpps<li style="margin-bottom: 5px;">MAC Address Table: 2k<li style="margin-bottom: 5px;">Packet Buffer Memory: 768Kbit<li style="margin-bottom: 5px;">Jumbo Frame: 15KB<li style="margin-bottom: 5px;">Configuraciones: (Port Isolation / Extend PoE /PD Alive / Etc.)<li style="margin-bottom: 5px;">Cloud<li style="margin-bottom: 5px;">Certificaciones: CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 123, 255, 0.1);">Dimensiones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="list-style-type: none; padding-left: 0; margin: 0; font-size: 14px;"><li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 160*90*35mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 0.47kg<li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 100~240V AC 50/60 Hz<li style="margin-bottom: 5px;">Presupuesto PoE 45 W<li style="margin-bottom: 5px;">Gestión: de instalación<li style="margin-bottom: 5px;">Idle: 10W 100% Traffic Rate with PoE: 55W<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: 0°C to 40°C(14°F to 131°F)<li style="margin-bottom: 5px;">Humedad de operación: 10-90 % de humedad relativa sin condensación<li style="margin-bottom: 5px;">Sin ventiladores</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 123, 255, 0.1);">Contenido del paquete</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="list-style-type: none; padding-left: 0; margin: 0; font-size: 14px;"><li style="margin-bottom: 5px;">1 Switch WK-PS206(V2)<li style="margin-bottom: 5px;">1 Cable de corriente<li style="margin-bottom: 5px;">1 Guía de instalación</div></div></div><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;" /><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;"></div><div style="text-align: center; margin: 30px 0;"><h2 style="font-size: 22px; margin-bottom: 10px; color: inherit;">Redes rápidas y fluidas</h2><p style="font-size: 16px; color: inherit; margin: 0 auto; max-width: 800px;">Elección ideal para cadenas minoristas, oficinas, dormitorios escolares y uso hotelero.</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; margin-top: 20px;"></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión PoE hasta 250 m (820.2 ft) eliminando repetidores intermedios
Característica 2	Monitoreo remoto de estado vía plataforma cloud integrada
Característica 3	Operación silenciosa sin ventilador para entornos sensibles al ruido
Característica 4	Conmutación de 1.2 Gbps con buffer de 768 Kbit para tráfico estable
Característica 5	VLAN, Extend y PD Alive configurables por switches DIP físicos
Característica 6	Solución PoE asequible para redes CCTV e IP de pequeña escala

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 04:48