



Switch no administrable PoE WI-TEK / Gestión Cloud / 16 Puertos 10/100 Mbps PoE af/at / 2 Puertos Uplink Gigabit / 1 Ranura SFP 1000 Mbps / Presupuesto 180 W / Puerto 1 Hi-PoE 60W

SKU: WK-PS219GF Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$1,497.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">El switch WIKING WK-PS219GF PoE de 100 Mbps ofrece 16 puertos PoE de 100 Mbps. Algunos puertos de red específicos pueden suministrar hasta 60 W, proporcionando una alimentación robusta para dispositivos de alto consumo. Cuenta con 2 puertos Gigabit RJ45 y 1 ranura Gigabit SFP para una expansión de red flexible. La compatibilidad con VLAN, el modo Extendido y un interruptor DIP inteligente satisfacen las necesidades de diversos proyectos. El switch detecta e identifica automáticamente los dispositivos compatibles con PoE que reciben alimentación y proporciona transmisión de datos y alimentación a través de un cable de red, simplificando la instalación y reduciendo costes, creando así una solución de red de videovigilancia multifuncional y fiable.</p></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Principales</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">16 Puertos PoE 10/100 Mbps RJ45<li style="margin-bottom: 5px;">Puerto 1 Hi-PoE 60W<li style="margin-bottom: 5px;">Puerto 2-16: 802.3af/at<li style="margin-bottom: 5px;">2 Puertos 10/100/1000 Mbps Ethernet<li style="margin-bottom: 5px;">1 Puerto SFP<li style="margin-bottom: 5px;">Switching Capacity: 9.2 Gbps<li style="margin-bottom: 5px;">Packet Forwarding Rate: 6.84 Mpps<li style="margin-bottom: 5px;">MAC Address Table: 2 k<li style="margin-bottom: 5px;">Packet Buffer Memory: 768 Kbit<li style="margin-bottom: 5px;">Configuraciones: (Port Isolation / Extend PoE /PD Alive / Etc.)<li style="margin-bottom: 5px;">Cloud<li style="margin-bottom: 5px;">Certificaciones: CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM.</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Físicas y Eléctricas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 320*207*45mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 2.14 kg<li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 100~240V AC 50/60 Hz<li style="margin-bottom: 5px;">Presupuesto PoE 180 W<li style="margin-bottom: 5px;">Consumo máximo: Idle: 10W 100% Traffic Rate with PoE: 190W<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -10°C to 50°C(14°F to 122°F)<li style="margin-bottom: 5px;">Humedad de operación: 10-90 % de humedad relativa sin condensación<li style="margin-bottom: 5px;">Sin ventiladores</div></div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Destacadas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">1 Switch WK-PS219GF<li style="margin-bottom: 5px;">1 Cable de corriente<li style="margin-bottom: 5px;">1 Guía de instalación<li style="margin-bottom: 5px;">1 Accesorios de montaje</div></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;"></div><div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;"><div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;"><h2 style="font-size: 22px; margin: 0; color: inherit; font-weight: 500;">Redes rápidas y fluidas</h2><p style="margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;">Elección ideal para cadenas minoristas, oficinas, dormitorios escolares y uso hotelero.</p></div><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;" /></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puerto 1 Hi-PoE de 60W para dispositivos de alto consumo energético
Característica 2	Presupuesto PoE total de 180W para alimentar múltiples dispositivos simultáneamente
Característica 3	2 puertos uplink Gigabit RJ45 y 1 ranura SFP para expansión de red flexible
Característica 4	Modo extendido y VLAN para segmentación y aislamiento de tráfico
Característica 5	Diseño sin ventilador para operación silenciosa en entornos de oficina
Característica 6	Gestión en la nube para monitoreo y administración remota del equipo