



Switch no administrable PoE WI-TEK / Gestión Cloud / 24 Puertos 10/100 Mbps PoE af/at / 2 Puertos Uplink Gigabit / 1 Ranura SFP 1000 Mbps / Presupuesto 270 W / Puerto 1 Hi-PoE 60W

SKU: WK-PS227GF Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$2,030.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Sección de contenido con flex --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h2 style="font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;">WK-PS227GF</h2><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">El switch WIKING WK-PS227GF PoE de 100 Mbps ofrece 24 puertos PoE de 100 Mbps. Algunos puertos de red específicos pueden suministrar hasta 60 W, proporcionando una alimentaci´n robusta para dispositivos de alto consumo. Cuenta con 2 puertos Gigabit RJ45 y 1 ranura Gigabit SFP para una expansi´n de red flexible. La compatibilidad con VLAN, el modo Extendido y un interruptor DIP inteligente satisfacen las necesidades de diversos proyectos. El switch detecta e identifica autom´ticamente los dispositivos compatibles con PoE que reciben alimentaci´n y proporciona transmissi´n de datos y alimentaci´n a través de un cable de red, simplificando la instalaci´n y reduciendo costes, creando asín una soluci´n de red de videovigilancia multifuncional y fiable.</p></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div><!-- Título de especificaciones --><div style="text-align: center; margin: 40px 0 20px;"><h1 style="font-size: 24px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0; padding: 0; display: inline-block; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px;">Especificaciones</h1></div><!-- Sección de cards con especificaciones --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><!-- Características Principales --><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 123, 255, 0.1);">Caracterínsticas Principales:</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">24 Puertos PoE 10/100 Mbps<li style="margin-bottom: 5px;">Port 1: 802.3af/at/bt 60W<li style="margin-bottom: 5px;">Port 2-24: 802.3af/at<li style="margin-bottom: 5px;">2 Puertos 10/100/1000 Mbps Ethernet<li style="margin-bottom: 5px;">1 Puerto SFP<li style="margin-bottom: 5px;">Switching Capacity: 10.8 Gbps<li style="margin-bottom: 5px;">Packet Forwarding Rate: 8.03 Mpps<li style="margin-bottom: 5px;">MAC Address Table: 2k<li style="margin-bottom: 5px;">Packet Buffer Memory: 768 Kbit<li style="margin-bottom: 5px;">Jumbo Frame: 2 KB<li style="margin-bottom: 5px;">Configuraciones: (Port Isolation / Extend PoE /PD Alive / Etc.)<li style="margin-bottom: 5px;">Cloud: Acceso a Cloud<li style="margin-bottom: 5px;">Certificaciones: CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM</div></div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 320*207*45 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 2.32 kg<li style="margin-bottom: 5px;">Alimentaci´n: 100~240V AC 50/60 Hz<li style="margin-bottom: 5px;">Presupuesto PoE 270 W<li style="margin-bottom: 5px;">Consumo m´nximo: Idle: 10W 100% Traffic Rate with PoE: 280W<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operaci´n: -10°C to 50°C(14°F to 122°F)<li style="margin-bottom: 5px;">Humedad de operaci´n: 10-90 % de humedad relativa sin condensaci´n<li style="margin-bottom: 5px;">Refrigeraci´n: Sin ventiladores</div></div><!-- Contenido del paquete --><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 123, 255, 0.1);">Contenido del paquete:</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">1 Switch WK-PS227GF<li style="margin-bottom: 5px;">1 Cable de corriente<li style="margin-bottom: 5px;">1 Guín de instalaci´n<li style="margin-bottom: 5px;">Accesorios de montaje</div></div><!-- Separador --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;" /><!-- Imágenes adicionales --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;"><div style="flex: 1 1 300px; max-width: 400px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; max-width: 400px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; max-width: 400px;"></div></div><!-- Texto final --><div style="text-align: center; margin: 30px 0;"><h2 style="font-size: 20px; margin: 0 0 10px; color: inherit; opacity: 0.9;">Redes r´npidas y fluidas</h2><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;">Elecci´n ideal para cadenas minoristas, oficinas, dormitorios escolares y uso hotelero.</p></div></div>

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 02/08/2026 07:31