



Switch no administrable, Visible en la Topología de la Nube, 5 puertos 10/100 Mbps

SKU: RG-ES05F Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$168.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px;'>Solución de videovigilancia con red CCTV inteligente y segura, visible en la topología Ruijie Cloud incluso sin gestión. Cuenta con conexión simple plug & play y un diseño de alta calidad que garantiza rendimiento y durabilidad.</p> <!-- Sección de características generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Escritorio o Charola en Rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: No administrable <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones Avanzadas: Visible desde Ruijie Cloud, Red CCTV Inteligente y seguro, plug & play <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración a través : Interfaz web (red local), aplicación móvil (remoto o en red local), plataforma cloud (remoto). <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos: 5 puertos 10/100 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 3 años. </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Desempeño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad Switching: 1 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Forwarding Rate: 0.744 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;'>Direcciones MAC: 2,000 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 5V - 1A / Consumo Max (1.4W) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 85 mm x 52 mm x 23.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.21 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura en Operación: 0° a 45°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección Eléctrica: ±4kV <li style='margin-bottom: 5px;'>Disipación de Calor: Sin Ventilador / 4.788 BTU </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>> 1 Pieza Switch modelo: RG-ES05F <li style='margin-bottom: 5px;'>> Fuente DC 5V - 1A <li style='margin-bottom: 5px;'>> Guía rápida de instalación </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Documentación y Firmware</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Hoja de Especificaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Especificaciones de Hardware <li style='margin-bottom: 5px;'>LP-REP-1205-CH <li style='margin-bottom: 5px;'>Manuales y Guías Rápidas </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios Sugeridos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>> Charola para rack 1 unidad: S-CH-19X1U <li style='margin-bottom: 5px;'>> Rack de Pared: LP-REP-1205-CH </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Enlaces Útiles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ruijie Cloud <li style='margin-bottom: 5px;'>Ruijie APP: Android / iOS <li style='margin-bottom: 5px;'>Manuales y Guías Rápidas </div> </div> <!-- Imagen adicional --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visibilidad en topología cloud sin gestión compleja
Característica 2	Gestión remota vía app móvil y plataforma cloud
Característica 3	Diseño compacto 85x52x23.5 mm para instalación flexible
Característica 4	Consumo máximo 1.4 W con alimentación 5V-1A
Característica 5	Red CCTV inteligente sin configuración requerida
Característica 6	Forwarding rate 0.744 Mpps con 2,000 direcciones MAC