



Switch Omada SDN Administrable 16 puertos 10/100/1000 Mbps / 8 Puertos PoE Inteligente af/at / Administración centralizada OMADA SDN / Presupuesto PoE 120W

SKU: TL-SG2016P Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$4,770.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de enlace a Omada --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> <h2 style='margin: 0;'> Aprende más sobre Omada</h2> </div> <!-- Imagen principal --> <div style='margin: 30px 0;'> </div> <!-- Sección de administración unificada --> <div style='margin: 30px 0;'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 20px;'> <h2 style='font-size: 22px; color: inherit; margin: 0;'>Administración con el controlador Omada, generando una red unificada</h2> </div> <div style='margin: 20px 0;'> </div> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin: 30px 0;'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 20px;'> <h2 style='font-size: 22px; color: inherit; margin: 0;'>Características Principales</h2> </div> <div style='margin: 20px 0;'> </div> </div> <!-- Sección de alto rendimiento --> <div style='margin: 30px 0;'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 20px;'> <h2 style='font-size: 22px; color: inherit; margin: 0;'>Alto rendimiento para una red empresarial</h2> </div> <div style='margin: 20px 0;'> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones físicas</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 286 x 111.7 x 25.4 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventilador: Sin Ventilador <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: Adaptador Externo 53.5 Vcc / 2.43 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo Máximo: 9 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 - 45° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos: (16) Puertos RJ45 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento: 32 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Reenvío de paquetes: 23.81 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;'>Tabla de MAC: 8 K <li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria del buffer: 4.1 Mbit </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características avanzadas</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión centralizada: Controladora basada en la nube, OC300, OC200, Controlador software Omada <li style='margin-bottom: 5px;'>Calidad de Servicio: 8 colas de prioridad, Control de ancho de banda, Mirror, Prioridad 802.1p CoS/DSCP, Rendimiento más fluido <li style='margin-bottom: 5px;'>Características L2 y L2+: Link Agregación, LACP 802.3ad, STP, Control de flujo, Reflejo <li style='margin-bottom: 5px;'>Características L3: IGMP v2/v3 proxy, 16 interfaces IPv4 / IPv6, Enrutamiento estático (48), ARP estático (128), Servidor DHCP, ARP proxy <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprovisionamiento: Es necesario el controlador </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Seguridad</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad: Enlace de puerto IP-MAC, Enlace IPv6-MAC-Port, Defensa DoS, hasta 64 direcciones MAC por puerto, Aislamiento de puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>Características avanzadas: Detección automática de dispositivos, Configuración unificada, Actualización por lotes, Advertencia de eventos anormales </div> </div> </div> <div style='margin-top: 20px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h3> <div style='margin-top: 20px;'> <ul style='list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>TL-SG3210 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de montaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Patatas de goma <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía de instalación </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada en la nube con controlador Omada
Característica 2	8 puertos PoE inteligentes con presupuesto total de 120W
Característica 3	Rendimiento de 32 Gbps con reenvío de 23.81 Mpps
Característica 4	Operación silenciosa sin ventilador para entornos sensibles
Característica 5	Calidad de servicio con 8 colas de prioridad
Característica 6	Funciones L2/L2+ y L3 para gestión avanzada de red