



Switch Omada SDN Administrable / 16 puertos Gigabit y 2 puertos SFP / Funciones sFlow, QinQ y QoS / Administración centralizada

OMADA

SKU: TL-SG2218

Marca: TP-LINK

Categoría: Switches

\$3,350.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de enlace Omada --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> <h2 style='margin: 0; font-size: 22px;'> Aprende más sobre Omada</h2> </div> <!-- Imagen principal --> <div style='margin: 30px 0;'> </div> <!-- Sección administración Omada --> <div style='margin: 30px 0;'> <div style='text-align: center;'> <h2 style='font-size: 22px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Administración con el controlador Omada, generando una red unificada</h2> </div> </div> <!-- Sección funciones avanzadas --> <div style='margin: 30px 0;'> <div style='text-align: center;'> <h2 style='font-size: 22px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Funciones avanzadas para la administración de la red empresarial.</h2> </div> </div> <!-- Sección alto rendimiento --> <div style='margin: 30px 0;'> <div style='text-align: center;'> <h2 style='font-size: 22px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alto rendimiento para una red empresarial.</h2> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 440 x 180 x 44 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos: 16 puertos RJ45 Gigabit, 2 puertos 1G SFP <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventilador: Sin ventilador <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 100-240 Vca, 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento: 36 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Reenvío de paquetes: 26.8 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;'>Tabla de MAC: 8 K <li style='margin-bottom: 5px;'>Jumbo frame: 9 KB <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo Máximo: 12.3 W </div> </div> <!-- Sección de gestión centralizada --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Gestión centralizada</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Controladora basada en la nube <li style='margin-bottom: 5px;'>OC300 <li style='margin-bottom: 5px;'>OC200 <li style='margin-bottom: 5px;'>Controlador software Omada </div> </div> <!-- Sección de calidad de servicio --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Calidad de Servicio</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de ancho de banda <li style='margin-bottom: 5px;'>Mirroring <li style='margin-bottom: 5px;'>Prioridad 802.1p CoS/DSCP <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento más fluido </div> </div> <!-- Sección características L2 y L2+ --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características L2 y L2+</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Link Agregación <li style='margin-bottom: 5px;'>LACP 802.3ad <li style='margin-bottom: 5px;'>STP <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de flujo <li style='margin-bottom: 5px;'>Reflejo </div> <!-- Sección características L3 --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características L3</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>IGMP v2/v3 proxy <li style='margin-bottom: 5px;'>16 interfaces IPv4 / IPv6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Enrutamiento estático (48) <li style='margin-bottom: 5px;'>ARP estático (128) <li style='margin-bottom: 5px;'>Servidor DHCP <li style='margin-bottom: 5px;'>ARP proxy </div> <!-- Sección características avanzadas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características avanzadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección automática de dispositivos <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración unificada <li style='margin-bottom: 5px;'>Actualización por lotes <li style='margin-bottom: 5px;'>Advertencia de eventos anormales </div> <!-- Sección seguridad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Enlace de puerto IP-MAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Enlace IPv6-MAC-Puerto <li style='margin-bottom: 5px;'>Defensa DoS <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 64 direcciones MAC por puerto <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento de puertos </div> </div> <!-- Sección IPv4/IPv6 --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>IPv4 / IPv6</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte para IPv4 e IPv6 </div> </div> <!-- Sección aprovisionamiento --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aprovisionamiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Es necesario el controlador </div> </div> <!-- Sección otros --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Otros</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Contenido del Paquete: TL-SG2218, Cable de alimentación, Kit de montaje, Patas de goma, Guía de instalación </div> </div> <!-- Separador --> <div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada en nube y local con Omada Controller
Característica 2	Rendimiento de conmutación 36 Gbps y reenvío 26.8 Mpps
Característica 3	Operación silenciosa sin ventilador para entornos sensibles al ruido
Característica 4	Soporte IPv4/IPv6 con enrutamiento estático L2+
Característica 5	Agregación de enlaces LACP 802.3ad para mayor redundancia
Característica 6	8 colas de prioridad QoS con control de ancho de banda y mirror