



Switch Omada SDN Administrable / 24 puertos Gigabit y 4 puertos SFP / Funciones sFlow, QinQ y QoS / Administración centralizada

OMADA

SKU: TL-SG3428

Marca: TP-LINK

Categoría: Switches

\$4,552.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="text-align: center; margin: 30px 0;"> <h2 style="font-size: 24px; margin: 0;">Aprende más sobre Omada</h2> </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="text-align: center;"> <h2 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 auto; color: inherit; opacity: 0.8; display: inline-block; max-width: 90%;">Administración con el controlador Omada, generando una red unificada</h2> </div> <div style="text-align: center;"> <h2 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 auto 0 0; color: inherit; opacity: 0.8; display: inline-block; max-width: 90%;">Funciones avanzadas para la administración de la red empresarial.</h2> </div> <div style="text-align: center;"> <h2 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 auto; color: inherit; opacity: 0.8; display: inline-block; max-width: 90%;">Alto rendimiento para una red empresarial.</h2> </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 440 x 180 x 44 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Puertos: (24) puertos RJ45 Gigabit, (4) puertos 1G SFP, (1) puerto consola micro-USB / consola RJ45 <li style="margin-bottom: 5px;">Ventilador: Sin ventilador <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 100-240 Vca, 50/60Hz <li style="margin-bottom: 5px;">Rendimiento: 56 Gbps <li style="margin-bottom: 5px;">Reenvío de paquetes: 41.66 Mpps <li style="margin-bottom: 5px;">Tabla de MAC: 16 K <li style="margin-bottom: 5px;">Memoria del buffer: 12 Mbit <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo Máximo: 19.9 W <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: 0 - 45° C <li style="margin-bottom: 5px;">Certificaciones: CE, FCC, RoHS <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Gestión centralizada: Controladora basada en la nube, OC300, OC200, Controlador software Omada <li style="margin-bottom: 5px;">Calidad de Servicio: 8 colas de prioridad, Control de ancho de banda, Mirror, Prioridad 802.1p CoS/DSCP, Rendimiento más fluido <li style="margin-bottom: 5px;">Características L2 y L2+: Link Aggregation, LACP 802.3ad, STP, Control de flujo, Reflejo <li style="margin-bottom: 5px;">Características L3: IGMP v2/v3 proxy, 16 interfaces IPv4 / IPv6, Enrutamiento estático (48), ARP estático (128), Servidor DHCP, ARP proxy <li style="margin-bottom: 5px;">Características avanzadas: Detección automática de dispositivos, Configuración unificada, Actualización por lotes, Advertencia de eventos anormales <li style="margin-bottom: 5px;">Seguridad: Enlace de puerto IP-MAC, Enlace IPv6-MAC-Port, Defensa DoS, hasta 64 direcciones MAC por puerto, Aislamiento de puertos <li style="margin-bottom: 5px;">IPv4 / IPv6: 51 <li style="margin-bottom: 5px;">Aprovisionamiento: Es necesario el controlador <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;"> <li style="margin-bottom: 5px;">TL-SG3428 <li style="margin-bottom: 5px;">Cable de alimentación <li style="margin-bottom: 5px;">Kit de montaje <li style="margin-bottom: 5px;">Patas de goma <li style="margin-bottom: 5px;">Guía de instalación </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración centralizada en nube con OC300, OC200 o software Omada
Característica 2	Calidad de servicio con 8 colas prioritarias para tráfico crítico
Característica 3	Link Aggregation LACP 802.3ad para alta disponibilidad de enlaces
Característica 4	SopORTE dual IPv4/IPv6 con 16 interfaces de red configurables
Característica 5	Reenvío de paquetes a 41.66 Mpps para rendimiento empresarial
Característica 6	Operación silenciosa sin ventilador para entornos de oficina