



Switch Omada SDN Administrable / 48 puertos Gigabit y 4 puertos SFP+ / Funciones sFlow, QinQ y QoS / Administración centralizada OMADA

SKU: TL-SG3452X Marca: TP-LINK Categoría: Switches

\$11,245.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="text-align: center; margin: 30px 0;"> <h2 style="margin: 0; font-size: 24px; color: inherit; opacity: 0.8;"> Aprende más sobre Omada </h2> </div> <div style="margin: 30px 0;"> </div> <div style="margin: 30px 0;"> <div style="text-align: center; margin-bottom: 20px;"> <h2 style="font-size: 24px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Administración con el controlador Omada, generando una red unificada</h2> </div> <div style="margin: 20px 0;"> </div> <div style="margin: 30px 0;"> <div style="text-align: center; margin-bottom: 20px;"> <h2 style="font-size: 24px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Funciones avanzadas para la administración de la red empresarial.</h2> </div> <div style="margin: 20px 0;"> </div> <div style="margin: 30px 0;"> <div style="text-align: center; margin-bottom: 20px;"> <h2 style="font-size: 24px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Alto rendimiento para una red empresarial.</h2> </div> <div style="margin: 20px 0;"> </div> <div style="margin: 30px 0;"> <div style="text-align: center; margin-bottom: 20px;"> <h2 style="font-size: 24px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Alto rendimiento para una red empresarial.</h2> </div> <div style="margin: 20px 0;"> </div> </div> <div style="margin: 30px 0;"> <div style="margin: 20px 0; text-align: center;"> <p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.7;"> </p> </div> <div style="margin: 30px 0;"> <div style="margin: 20px 0;"> <div style="margin-bottom: 20px; font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones</div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Características físicas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 440 x 220 x 44 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Ventilador: Sin ventilador <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 100-240 Vca, 50/60Hz (fuentes redundante) <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo Máximo: 32.72 W </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Rendimiento 176 Gbps <li style="margin-bottom: 5px;">Reenvío de paquetes: 130.9 Mpps <li style="margin-bottom: 5px;">Memoria del buffer: 12 Mbit </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Rendimiento: 176 Gbps <li style="margin-bottom: 5px;">Reenvío de paquetes: 130.9 Mpps <li style="margin-bottom: 5px;">Memoria del buffer: 12 Mbit </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Puentes SFP+: (4) puertos 10G SFP+ <li style="margin-bottom: 5px;">Puerto consola: (1) puerto consola micro-USB / consola RJ45 </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Gestión centralizada: Controladora basada en la nube, OC300, OC200, Controlador software Omada <li style="margin-bottom: 5px;">Calidad de Servicio: 8 colas de prioridad, Control de ancho de banda, Mirror, Prioridad 802.1p CoS/DSCP, Rendimiento más fluido <li style="margin-bottom: 5px;">Características L2 y L2+: Link Agregation, LACP 802.3ad, STP, Control de flujo, Reflejo <li style="margin-bottom: 5px;">Características L3: IGMP v2/v3 proxy, 16 interfaces IPv4 / IPv6, Enrutamiento estatico (48), ARP estatico (128), Servidor DHCP, ARP proxy </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Seguridad y operación <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: 0 - 45° C <li style="margin-bottom: 5px;">Certificaciones: CE, FCC, RoHS <li style="margin-bottom: 5px;">IPv4 / IPv6: Soporta <li style="margin-bottom: 5px;">Seguridad: Enlace de puerto IP-MAC, Enlace IPv6-MAC-Port, Defensa DoS, hasta 64 direcciones MAC por puerto, Aislamiento de puertos </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Características avanzadas: Detección automática de dispositivos, Configuración unificada, Actualización por lotes, Advertencia de eventos anormales <li style="margin-bottom: 5px;">Aprovisionamiento: Es necesario el controlador <li style="margin-bottom: 5px;">Tabla de MAC: 16 K </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Contenido del Paquete <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Cable de alimentación <li style="margin-bottom: 5px;">Kit de montaje <li style="margin-bottom: 5px;">Patas de goma <li style="margin-bottom: 5px;">Guía de instalación </div> </div> </div> </div> </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada con controladoras OC300/OC200 para redes unificadas
Característica 2	Rendimiento de 176 Gbps con reenvío de 130.9 Mpps sin cuellos de botella
Característica 3	Operación silenciosa sin ventilador para entornos de oficina sensibles al ruido
Característica 4	QoS con 8 colas de prioridad y control de ancho de banda por aplicación
Característica 5	Soporte IPv4/IPv6 con enrutamiento estático y seguridad de capa 2/3
Característica 6	Fuentes de alimentación redundantes 100-240 VCA para alta disponibilidad