Switch Omada SDN Administrable / 48 puertos Gigabit y 4 puertos SFP / Funciones sFlow, QinQ y QoS / Administración centralizada OMADA

SKU: TL-SG3452 Marca: TP-LINK Categoría: Switches

$9,370.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

 <!-- Contenedor principal --> <!-- Enlace a Omada --> <h2 style='margin: 0; font-size: 24px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aprende más sobre Omada</h2> <!-- Imagen principal --> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TLSG3452/193904-image_-_2023-02-27t122954.475.png' alt='Switch Omada SDN TLSG3452'> <!-- Sección 1 - Administración Omada -->   <h2 style='font-size: 22px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Administración con el controlador Omada, generando una red unificada</h2>   <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TLSX3008F/208029-image_-_2023-02-27t093757.672.png' alt='Administración Omada'>   <!-- Sección 2 - Funciones avanzadas -->   <h2 style='font-size: 22px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones avanzadas para la administración de la red empresarial.</h2>   <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TLSX3008F/208029-image_-_2023-02-27t093748.969.png' alt='Funciones avanzadas'>   <!-- Sección 3 - Alto rendimiento -->   <h2 style='font-size: 22px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alto rendimiento para una red empresarial.</h2>   <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TLSG3452/193904-image_-_2023-02-27t131815.575.png' alt='Alto rendimiento'>   <!-- Tabla de especificaciones -->   Especificaciones <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 440 x 220 x 44 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos: (48) puertos RJ45 Gigabit, (4) puertos 1G SFP, (1) puerto consola micro-USB / consola RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventilador: Sin ventilador <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 100-240 Vca, 50/60Hz (fuentes redundantes) <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento: 104 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Reenvío de paquetes: 77.4 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;'>Tabla de MAC: 16 K <li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria del buffer: 12 Mbit <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo Máximo: 32.8 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 - 45° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS   Características <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión centralizada: Controladora basada en la nube, OC300, OC200, Controlador software Omada <li style='margin-bottom: 5px;'>Calidad de Servicio: 8 colas de prioridad, Control de ancho de banda, Mirror, Prioridad 802.1p CoS/DSCP, Rendimiento más fluido <li style='margin-bottom: 5px;'>Características L2 y L2+: Link Aggregation, LACP 802.3ad, STP, Control de flujo, Reflejo <li style='margin-bottom: 5px;'>Características L3: IGMP v2/v3 proxy, 16 interfaces IPv4 / IPv6, Enrutamiento estático (48), ARP estático (128), Servidor DHCP, ARP proxy <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad: Enlace de puerto IP-MAC, Enlace IPv6-MAC-Port, Defensa DoS, hasta 64 direcciones MAC por puerto, Aislamiento de puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>IPv4 / IPv6: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprovisionamiento: Es necesario el controlador <li style='margin-bottom: 5px;'>Características avanzadas: Detección automática de dispositivos, Configuración unificada, Actualización por lotes, Advertencia de eventos anormales   <!-- Contenido del paquete -->   Contenido del Paquete <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>TL-SG3452 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de montaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Patas de goma <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Administración centralizada local y en nube vía Omada Controller**
Característica 2	**Rendimiento de 104 Gbps con reenvío de 77.4 Mpps para tráfico empresarial**
Característica 3	**Operación silenciosa 24/7 sin ventiladores mecánicos**
Característica 4	**8 colas de prioridad QoS para tráfico sensible a latencia**
Característica 5	**Soporte dual IPv4/IPv6 con 16 interfaces configurables**
Característica 6	**Fuentes de alimentación redundantes 100-240 VCA para alta disponibilidad**