



Switch ON/OFF para Alarma.

SKU: SS090 Marca: SECO-LARM Categoría: Accesorios

\$255.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Llave SPST removible para operaciones seguras <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta 2A a 12VCC para amplio uso <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño compacto de 45 mm de largo <li style='margin-bottom: 5px;*>Terminales duales para integración en alarmas <li style='margin-bottom: 5px;*>Estado normalmente abierto para mayor seguridad </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: SPST, ON/OFF <li style='margin-bottom: 5px;*>Contactos: 2 Terminales <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad: 2A @ 12VCC <li style='margin-bottom: 5px;*>Estado Normal: Normalmente Abierto (NO) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 45 mm (largo) x 15 mm (diámetro rosca) x 25 mm (diámetro cerradura) <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Cuerpo de latón cromado <li style='margin-bottom: 5px;*>Contactos: Plata con tratamiento anti-sulfuración <li style='margin-bottom: 5px;*>Base: Fibra-bakelite resistente a altas temperaturas <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexiones: Terminales redondos para soldar o crimpar <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia: Diseñado para resistir intentos de manipulación </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Activación/desactivación de alarmas <li style='margin-bottom: 5px;*>Armar/desarmar sistemas de alarma vehicular <li style='margin-bottom: 5px;*>Control de circuitos en sistemas de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;*>Equipos informáticos y de procesamiento de datos <li style='margin-bottom: 5px;*>Equipos industriales que requieren acceso autorizado </div> </div> <!-- Sección de diseño y seguridad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Diseño y Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Patente 'See-Saw' para contacto automático <li style='margin-bottom: 5px;*>Llave bloqueada para evitar giro 360° <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño 'Pick-Proof' contra manipulación <li style='margin-bottom: 5px;*>Colector de silicona para resistencia a calor y químicos <li style='margin-bottom: 5px;*>Disponible en 11 combinaciones diferentes (1300-1310) </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Llave SPST removible para operaciones seguras
Característica 2	Soporta 2A a 12VCC para amplio uso
Característica 3	Diseño compacto de 45 mm de largo
Característica 4	Terminales duales para integración en alarmas
Característica 5	Estado normalmente abierto para mayor seguridad
Característica 6	Sistema pick-proof contra manipulación no autorizada