



Switch Outdoor Capa 2 / 9 Puertos / 7 RJ45 Gigabit + 2 SFP / PoE++ 60W / IP65 / -30°C a +65°C / 14 Gbps

SKU: RG-ES207GS-PI-OD Marca: RUIJIE Categoría: Switches PoE

\$1,863.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch outdoor de Capa 2 diseñado para despliegues de videovigilancia y redes de exterior. Integra en una sola unidad las funciones de switch PoE, caja impermeable, regleta de alimentación y adaptador de corriente, reduciendo la complejidad de instalación en campo. Cuenta con 7 puertos RJ45 10/100/1000BASE-T y 2 puertos SFP 1GE, con capacidad de conmutación de 14 Gbps y tasa de reenvío de 10.41 Mpps. Soporta alimentación de entrada mediante PoE/PoE+/PoE++ (IEEE 802.3af/at/bt) o fuente DC de 12 V, con presupuesto PoE de hasta 60 W para alimentar cámaras de alto consumo, puntos de acceso u otros dispositivos PoE++. Su carcasa con protección IP65 y rango de temperatura operativa de -30°C a +65°C garantiza funcionamiento continuo en condiciones ambientales adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>7 puertos RJ45 Gigabit 10/100/1000BASE-T<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 puertos SFP 1GE para enlaces de fibra óptica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de conmutación: 14 Gbps<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tasa de reenvío: 10.41 Mpps<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Presupuesto PoE: hasta 60 W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación de entrada: PoE/PoE+/PoE++ (IEEE 802.3af/at/bt) o DC 12 V<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP65 contra polvo y agua<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección contra sobretensiones: ±8 kV por puerto<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño 4 en 1: switch PoE, caja impermeable, regleta de alimentación y adaptador de corriente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte ERPS y gestión cloud</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad de conmutación: 14 Gbps<li style='margin-bottom: 6px;'>Tasa de reenvío: 10.41 Mpps<li style='margin-bottom: 6px;'>Tabla MAC: 4K<li style='margin-bottom: 6px;'>Jumbo frame: 9 KB</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Protección: IP65<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura operativa: -30°C a +65°C<li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: PoE/PoE+/PoE++ o DC 12 V<li style='margin-bottom: 6px;'>Presupuesto PoE: 60 W<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección sobretensiones: ±8 kV por puerto</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Switch outdoor RG-ES207GS-PI-OD<li style='margin-bottom: 6px;'>Kit de montaje en poste/pared</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gula de instalación</h4></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño 4 en 1 que elimina caja impermeable externa
Característica 2	Alimentación flexible por PoE++/DC 12 V sin adaptador adicional
Característica 3	Presupuesto PoE de 60 W para dispositivos de alto consumo
Característica 4	Operación estable de -30°C a +65°C en climas extremos
Característica 5	Protección ±8 kV contra sobretensiones en cada puerto
Característica 6	Capacidad de conmutación 14 Gbps con reenvío 10.41 Mpps