



Switch para escritorio 5 puertos 10/100/1000Mbps

SKU: LS1005G Marca: TP-LINK Categoría: Switches

\$227.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares y Protocolos: IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x <li style='margin-bottom: 5px;'>Interface: 5x 10/100/1000Mbps, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX Ports <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de Ventiladores: Fanless <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de Alimentación Externa: External Power Adapter (Output: 5VDC/0.6A) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (W X D X H): 3.5 x 2.8 x 0.9 in. (90 x 72 x 23 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo Máximo de energía: 3.7W <li style='margin-bottom: 5px;'>Disipación Máxima de Calor: 12.617 BTU/h </div> <!-- Sección de rendimiento --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>RENDIMIENTO</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de Switcheo: 10 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de Reenvío de Paquetes: 7.4 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;'>Tabla de MAC Address: 2K <li style='margin-bottom: 5px;'>Paquetes de Memoria de búfer: 1.5 Mb <li style='margin-bottom: 5px;'>Jumbo Frame: 16 KB </div> <!-- Sección de características de software --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Características Avanzadas: Green Technology, 802.3X Flow Control, Back Pressure <li style='margin-bottom: 5px;'>Método de Transferencia: Store and Forward </div> <!-- Sección de otros --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>OTROS</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación: CE, FCC, RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>Contenidos del Paquete: 5-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch, Power Adapter, Installation Guide <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiente: Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F), Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F), Operating Humidity: 10% ~ 90% non-condensing, Storage Humidity: 5%~90% non-condensing </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de switcheo 10 Gbps para redes de alto rendimiento
Característica 2	Operación silenciosa sin ventiladores para entornos de oficina
Característica 3	Tecnología Green Ethernet para ahorro energético
Característica 4	Jumbo Frame 16 KB para transferencias eficientes
Característica 5	Auto-MDI/MDIX en todos los puertos sin configuración
Característica 6	Fuente de alimentación externa compacta 5VDC/0.6A