



Switch para escritorio 8 puertos 10/100/1000Mbps

SKU: LS1008G Marca: TP-LINK Categoría: Switches

\$345.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Deja que LiteWave te brinde una vida más ligera

Los conmutadores no administrados de la serie TP-Link LiteWave proporcionan una forma fácil y económica de expandir tu red cableada. Son fáciles de usar y confiables. Con estos conmutadores plug-and-play, puedes expandir tus conexiones de red a múltiples dispositivos al instante. Con todos los puertos compatibles con Auto-MDI / MDIX, no hay necesidad de preocuparse por el tipo de cable a utilizar.

Sección de especificaciones

Características de hardware

- Estándares y Protocolos: IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab/802.3x
- Interface: 8 x 10/100/1000Mbps, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX Ports
- Cantidad de Ventiladores: Fanless
- Fuente de Alimentación Externa: External Power Adapter (Output: 5VDC / 0.6A)
- Dimensiones (W X D X H): 5.0 x 2.6 x 0.9 in. (127 x 66.5 x 23 mm)
- Consumo Máximo de energía: 4.89W
- Disipación Máxima de Calor: 13.299 BTU/h
- Rendimiento
- Capacidad de Switching: 16 Gbps
- Tasa de Reenvío de Paquetes: 11.9 Mpps
- Tabla de MAC Address: 4K
- Paquetes de Memoria de búfer: 1.5 Mb
- Jumbo Frame: 16 KB
- Características de software
- Características Avanzadas: Green Technology, 802.3X Flow Control, Back Pressure
- Método de Transferencia: Store and Forward
- Certificación: CE, FCC, RoHS
- Contenidos del Paquete: 8-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch, Power Adapter, Installation Guide
- Ambiente: Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F), Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F), Operating Humidity: 10% ~ 90% non-condensing, Storage Humidity: 5%~90% non-condensing

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión inmediata plug-and-play sin configuración
Característica 2	Compatibilidad universal auto-MDI/MDIX sin preocupación por cables
Característica 3	Operación silenciosa sin ventilador para entornos de trabajo
Característica 4	Consumo energético ultrabajo de 4.89W máximo
Característica 5	Tabla MAC de 4K para gestión eficiente de tráfico
Característica 6	Soporte de tramas jumbo hasta 16KB para transferencias grandes