



Switch para Exterior Ubiquiti EdgePoint EP-S16 | 16 Puertos Gigabit PoE + 2 SFP+ | Control WISP

SKU: EP-S16 Marca: UBIQUITI Categoría: Switches

\$17,047.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

EdgePoint EP-S16 --><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Hero --><div style='display:flex; flex-wrap:wrap; gap:30px; align-items:center; border:1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius:12px; padding:20px; margin-bottom:30px; background: transparent;'><div style='flex:1 1 320px; min-width:280px;'></div><div style='flex:1 1 360px; min-width:280px;'><h2 style='margin:0 0 6px; font-size:1.6rem; color: inherit;'>EdgePoint Switch 16</h2><div style='margin:0 0 12px; font-weight:600; opacity: 0.85;'> Modelo: EP-S16</div><p style='margin:0; color: inherit;'> Punto de control inteligente para intemperie diseñado especialmente para infraestructuras WISP y torres de telecomunicaciones. Combina robustas funciones de conmutación y capa 2 y ruteo con soporte avanzado de Passive PoE de alta potencia. </p></div></div><!-- Titulo Especificaciones --><div style='text-align:center; margin:24px 0 12px;'> Especificaciones </div><!-- Grid de tarjetas --><div style='display:flex; flex-wrap:wrap; gap:16px;'><!-- Card: Puertos y Conectividad --><div style='flex:1 1 280px; min-width:260px;'><div style='height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.06); overflow:hidden; background: transparent;'><div style='padding:10px 12px; font-weight:700; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color: inherit;'> Distribución de puertos </div><div style='margin:0; padding:0; list-style:none; color: inherit;'><li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Gigabit Ethernet: 16 puertos RJ45<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Puertos de fibra: 2 ranuras SFP+ de alta velocidad<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Alimentación: 1 bloque de terminales DC</div></div><!-- Card: Distribución PoE --><div style='flex:1 1 280px; min-width:260px;'><div style='height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.06); overflow:hidden; background: transparent;'><div style='padding:10px 12px; font-weight:700; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color: inherit;'> Energía</div><div style='margin:0; padding:0; list-style:none; color: inherit;'><li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Redundancia L2: MSTP / RSTP / STP<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Segmentación: VLAN, Private VLAN, Voice VLAN<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Agregación: Link Aggregation (LACP)<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Seguridad y Filtros: DHCP Snooping, IGMP Snooping<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Autenticación y ACL: TACACS+, RADIUS, 802.1X, Filtro MAC<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Políticas de Tráfico: DiffServ y Calidad de Servicio (QoS)<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Enrutamiento L3: Static Routing y Policy-Based Routing</div></div><!-- Card: Procesador, Memoria y Sistema --><div style='flex:1 1 280px; min-width:260px;'><div style='height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.06); overflow:hidden; background: transparent;'><div style='padding:10px 12px; font-weight:700; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color: inherit;'> Hardware y rendimiento </div><div style='margin:0; padding:0; list-style:none; color: inherit;'><li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Procesador: ARM Cortex-A9 a 400 MHz<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Memoria RAM: 256 MB DDR3 RAM<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Almacenamiento flash: 32 MB integrados<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Sistema Operativo: EdgeOS nativo<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Gestión y Configuración: CLI (Línea de comandos), GUI (Gráfica), SSH y Telnet</div></div><!-- Card: Características Generales --><div style='flex:1 1 280px; min-width:260px;'><div style='height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.06); overflow:hidden; background: transparent;'><div style='padding:10px 12px; font-weight:700; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color: inherit;'> Características generales </div><div style='margin:0; padding:0; list-style:none; color: inherit;'><li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Alimentación: Terminal de 54 V, 6 A o mediante bloques PoE In (54 V, 1.5 A)<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Dimensiones físicas: 326.6 x 382.7 x 88.8 mm<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Peso operativo: 3.4 kg<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Temperatura de operación: -40 °C a 65 °C<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Garantía: 3 años<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Accesorios: 2 abrazaderas de fijación</div></div><!-- Card: Contenido del paquete --><div style='flex:1 1 280px; min-width:260px;'><div style='height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.06); overflow:hidden; background: transparent;'><div style='padding:10px 12px; font-weight:700; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color: inherit;'> Contenido del paquete </div><div style='margin:0; padding:0; list-style:none; color: inherit;'><li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Dispositivo EdgePoint Switch EP-S16<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Adaptador Gigabit PoE de 54V, 1.5A<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Cable de alimentación AC<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Guía de instalación</div></div><!-- Sección de Escenarios y Aplicaciones Típicas --><div style='border:1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius:12px; padding:20px; margin:30px 0; text-align:center; background: transparent;'><h3 style='font-size:18px; margin:0 0 20px; color:inherit; opacity:.8;'> Escenarios de implementación avanzados y control WISP </h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;'><div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; text-align: center;'> Diseñado para control WISP <div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; text-align: center;'> Para instalación avanzada </div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	16 puertos Gigabit con PoE flexible 802.3af/at y pasivo 54V
Característica 2	2 puertos SFP+ para enlaces de fibra de alta velocidad
Característica 3	Protección FiberProtect para conexiones ópticas en exteriores
Característica 4	Control WISP integrado para gestión centralizada de torres
Característica 5	Soporte de MSTP, VLAN, QoS y ACL para redes segmentadas
Característica 6	Diseño robusto para instalación directa en condiciones climáticas extremas